

# Produktinformation

## Ottoseal S80 sanitärgrau Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C18 / GTIN: 4030574086861 / Marke: [OTTO Chemie](#)



**Dichtstoffe • Klebstoffe**

**9,95EUR** / Kartusche / Kartuschen  
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

### Staffelpreise

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Ab 20 Kartusche / Kartuschen | 9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR |
| Ab 40 Kartusche / Kartuschen | 9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR |

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Geruchsarm - Keine Geruchsbelästigung
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1 - Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen

# Produktinformation

---

- In matten Farben erhältlich - Harmoniert perfekt mit matten Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet - Widerstand gegen Schimmelbefall
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

## Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Boden- und Wandbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Für Verfugungen an keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich
- Für Verfugungen an Marmor und allen Natursteinen, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphyr etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion

## Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 sanitärgrau Natursteinsilikon ist ein hochwertiges Produkt, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Natursteinen entwickelt wurde. Es ist ein 1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis, der neutral vernetzt und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Durch seine geruchsarme Eigenschaft ist es angenehm in der Anwendung und verursacht keine Geruchsbelästigung. Darüber hinaus verursacht es keine Randzonenverschmutzung, was es ideal für die Verwendung mit Natursteinen macht. Es ist in matten Farben erhältlich, die perfekt mit matten Oberflächen harmonisieren. Dank seiner fungiziden Ausrüstung bietet es einen Widerstand gegen Schimmelbefall. Darüber hinaus bietet es eine sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, was es zu einer langlebigen Lösung für Ihre Abdichtungs- und Verfugungsbedürfnisse macht.

## Verarbeitung

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, entfernt werden. Bei porösen Untergründen sollten die Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln befreit und anschließend mit einem sauberen, staubfreien Tuch gereinigt werden. Zum Glätten empfehlen wir das spezielle OTTO Marmor-Silikon-Glättemittel.

## Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 12,5 E
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: S
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg (Prüfung auf Randzonenverschmutzung von Natursteinen durch Fugendichtstoffe)
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3-1+3-2+9+14+23+25+27+30+31+35 geeignet

### Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

### Verarbeitungszeit:

# Produktinformation

---

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

**Farben:**

sanitärgrau