

Ottoseal S80 transparent Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C00 / GTIN: 4030574086854 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Flexibilität und Elastizität

Produktinformation

- Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
- Speziell für Naturstein entwickelt

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanierung von Rissen und Fugen in Naturstein
- Installation und Reparatur von Natursteinarbeitsplatten und -fliesen

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist ein speziell entwickeltes Silikon, das eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen bietet, einschließlich Naturstein wie Marmor, Granit und Schiefer. Es ist hochflexibel und elastisch, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen Bewegung erwartet wird, wie z.B. bei der Verfugung von Fliesen oder der Abdichtung von Arbeitsplatten. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, was bedeutet, dass es seine Leistung über einen langen Zeitraum hinweg beibehält. Es ist auch sehr einfach zu verarbeiten und zu reinigen, was es zu einer praktischen Wahl für Profis und Heimwerker gleichermaßen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden. Die zu verfugenden oder abzudichtenden Bereiche sollten sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Nach dem Auftragen des Silikons sollte es mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Überschüssiges Material kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F&G-25LM
- Entspricht DIN 18545-E
- Geprüft nach EN 15651-1-F EXT-INT CC

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

transparent
