

Ottoseal S80 matt anthrazit Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C1300 / GTIN: 4030574126734 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Flexibilität und Elastizität

Produktinformation

- UV- und witterungsbeständig
- Langlebig und wartungsarm

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanitär- und Küchenabdichtungen
- Fenster- und Türenabdichtung
- Bau- und Anschlussfugenabdichtung

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt anthrazit Natursteinsilikon ist ein speziell entwickeltes Silikon-Dichtungsmittel, das eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen bietet, einschließlich Naturstein, Keramik, Glas, Metall und Kunststoff. Es ist hochflexibel und elastisch, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen Bewegung und Vibration eine Rolle spielen. Darüber hinaus ist es UV- und witterungsbeständig, was es zu einer langlebigen und wartungsarmen Lösung für eine Vielzahl von Abdichtungsanwendungen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden und härtet bei Raumtemperatur unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit aus. Für ein optimales Ergebnis sollte die zu verfugende Fläche sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600 F&G 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt anthrazit
