

Otoseal S80 matt jasmin Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C6117 / GTIN: 4030574126680 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Geruchsarm
- Natursteinverträglich nach ISO 16938-1

Produktinformation

- In matten Farben erhältlich
- Fungizid ausgerüstet
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt jasmin Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Produkt, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es ist geruchsarm und verursacht keine Randzonenverschmutzung, was es ideal für den Einsatz in Innenräumen macht. Darüber hinaus ist es auch für den Außenbereich geeignet, da es eine hervorragende Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit aufweist. Dank seiner fungiziden Ausrüstung ist es widerstandsfähig gegen Schimmelbefall. Es ist in matten und matt-gesandeten Farbtönen erhältlich, was es perfekt mit matten Oberflächen harmonisieren lässt. Durch die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung ist das Ottoseal S80 für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich geprüft und freigegeben.

Verarbeitung

Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S80 Natursteinsilikon ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Fugenflanken und Flächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Hierzu empfiehlt sich OTTO Cleaner T. Bei Naturstein mit Nassbeanspruchung (z.B. in Bädern und bei Duscheinrichtungen) empfehlen wir grundsätzlich OTTO Primer 1216. OTTO Primer 1216 auftragen und 15 Minuten trocknen lassen.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 12,5 E
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: S
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt jasmin
