

Produktinformation

Ottoseal S80 matt sanitärgrau Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C6111 / GTIN: 4030574126710 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Flexibilität und Haltbarkeit

Produktinformation

- Beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung
- Speziell für Natursteinanwendungen entwickelt

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanitärabdichtungen im Innen- und Außenbereich
- Abdichtung von Anschluss- und Bewegungsfugen

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt sanitärgrau Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Dichtungsmittel, das speziell für die Anforderungen von Natursteinanwendungen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Marmor, Granit und anderen Natursteinen. Die hohe Flexibilität des Silikons ermöglicht eine dauerhafte Abdichtung, auch bei Bewegung der Fugen. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 beständig gegen Witterungseinflüsse und UV-Strahlung, was es ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Die zu verfugenden oder abzudichtenden Flächen sollten sauber, trocken und frei von Staub und Fett sein. Das Silikon wird mit einer geeigneten Auspresspistole aufgetragen und kann dann mit einem Spachtel oder Fugenglätter in Form gebracht werden. Nach dem Auftragen sollte das Silikon vollständig aushärten, bevor es Belastungen ausgesetzt wird.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600 F&G 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25 LM

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt sanitärgrau
