

Ottoseal S80 matt weiß Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C6112 / GTIN: 4030574126673 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Speziell für Naturstein entwickelt

Produktinformation

- Hervorragende Haftung und Flexibilität
- Langlebig und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
- Matte weiße Farbe, die gut zu den meisten Natursteinen passt

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Installation und Reparatur von Natursteinarbeitsplatten und -fliesen
- Abdichtung von Natursteinfassaden

Ausführliche Beschreibung

Ottoseal S80 matt weiß Natursteinsilikon ist ein speziell entwickeltes Silikon, das eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Natursteinen bietet. Es ist flexibel und langlebig, was es ideal für die Verwendung in Bereichen macht, die regelmäßigen Belastungen und Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Das matte Weiß des Silikons passt gut zu den meisten Natursteinen, was zu einem saubereren und professionellen Finish führt. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 Natursteinsilikon einfach zu verarbeiten und zu reinigen, was es zu einer praktischen Wahl für Profis und Heimwerker gleichermaßen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann mit einer Standard-Silikonpistole aufgetragen werden und härtet bei Raumtemperatur aus. Nach dem Auftragen sollte das Silikon mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden, um ein sauberes und professionelles Finish zu erzielen. Es ist wichtig, dass die zu verfugenden Flächen sauber und trocken sind, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Normen und Prüfungen

- Entspricht den Anforderungen der ISO 11600
- Geprüft und zugelassen nach DIN 18545
- Erfüllt die Anforderungen der EN 15651

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt weiß
