

Ottoseal S80 matt gesandet altweiß Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C8656 / GTIN: 4030574126758 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

- Hochwertiges Natursteinsilikon
- Matte, gesandete altweiße Oberfläche

Produktinformation

- Ausgezeichnete Haftung und Flexibilität
- Langlebig und widerstandsfähig

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinen
- Sanierung und Reparatur von Fugen in Natursteinböden und -wänden
- Installation und Wartung von Natursteinarbeitsplatten und -waschbecken

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt gesandet altweiß Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Dichtungsmittel, das speziell für die Verwendung mit Natursteinen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen und zeichnet sich durch seine hohe Flexibilität und Langlebigkeit aus. Mit seiner matten, gesandeten altweißen Oberfläche fügt es sich nahtlos in jede Umgebung ein und bietet eine ästhetisch ansprechende Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 Natursteinsilikon einfach zu verarbeiten und zu reinigen, was es zu einer praktischen Wahl für Profis und Heimwerker gleichermaßen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann mit einer Standard-Kartuschenpistole aufgetragen werden und härtet bei Raumtemperatur aus. Für ein optimales Ergebnis sollte die Oberfläche vor dem Auftragen des Silikons sauber und trocken sein. Nach dem Auftragen kann das Silikon mit einem Spachtel oder Fugenglätter in Form gebracht werden. Überschüssiges Material kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Normen und Prüfungen

- Entspricht der ISO 11600 Norm für Dichtstoffe
- Geprüft nach EN 15651-1 F EXT-INT CC Klasse 25LM

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt gesandet altweiß
