

Ottoseal S80 matt gesandet betongrau
Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C8654 / GTIN: 4030574126765 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinformation

- Hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen
- Hohe Flexibilität und Elastizität
- Witterungs- und UV-beständig
- Langlebig und zuverlässig

Anwendungsgebiete

- Verfugung und Abdichtung von Natursteinflächen
- Sanierung von Fugen im Innen- und Außenbereich
- Verwendung in Feuchträumen wie Badezimmern und Küchen

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt gesandet betongrau Natursteinsilikon ist ein speziell entwickeltes Silikon, das ideal für die Verwendung mit Naturstein ist. Es bietet eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Marmor, Granit, Schiefer und anderen Natursteinen. Die hohe Flexibilität und Elastizität des Silikons ermöglicht es, Bewegungen des Untergrunds aufzunehmen, ohne zu reißen oder abzublätern. Darüber hinaus ist das Ottoseal S80 witterungs- und UV-beständig, was es ideal für den Einsatz im Freien macht. Trotz seiner hohen Leistung ist das Ottoseal S80 einfach zu verarbeiten und zu reinigen, was es zu einer praktischen Wahl für Profis und Heimwerker gleichermaßen macht.

Verarbeitung

Das Ottoseal S80 Natursteinsilikon ist einfach zu verarbeiten. Es kann mit einer handelsüblichen Silikonpistole aufgetragen werden. Nach dem Auftragen sollte das Silikon mit einem geeigneten Werkzeug geglättet werden, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten. Überschüssiges Material kann mit einem Spachtel oder einem feuchten Tuch entfernt werden. Das Silikon sollte vor der Weiterverarbeitung oder dem Betreten vollständig aushärten.

Normen und Prüfungen

- Entspricht ISO 11600-F&G-25LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25LM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 2: G CC 25LM

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt gesandet betongrau
