

Produktinformation

Otoseal S80 matt gesandet sanitärgrau Natursteinsilikon

Art-Nr.: S80-04-C8650 / GTIN: 4030574126772 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

9,95EUR / Kartusche / Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinformation

- Geruchsarm
- Keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid ausgerüstet
- In matten und matt-gesandeten Farben erhältlich

Anwendungsgebiete

- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Abdichten von Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein

Ausführliche Beschreibung

Das Ottoseal S80 matt gesandet sanitärgrau Natursteinsilikon ist ein erstklassiges Produkt, das speziell für die Abdichtung und Verfugung von Marmor und verschiedenen Natursteinarten entwickelt wurde. Es ist geruchsarm und verursacht keine Randzonenverschmutzung, was es ideal für den Einsatz in Innenräumen macht. Darüber hinaus ist es fungizid ausgerüstet, was es widerstandsfähig gegen Schimmelbefall macht. Dank seiner hervorragenden Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit ist es auch für den Außenbereich geeignet. Es ist in matten und matt-gesandeten Farben erhältlich, was es perfekt mit matten Oberflächen und zementären Fugenoberflächen harmonisiert.

Verarbeitung

Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S80 Natursteinsilikon ist für eine gute Belüftung zu sorgen. Fugenflanken und Flächen müssen sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Bei Naturstein mit Nassbeanspruchung empfehlen wir grundsätzlich OTTO Primer 1216. OTTO Primer 1216 auftragen und 15 Minuten trocknen lassen. Bei den meisten Natursteinen ohne Nassbeanspruchung ist keine Grundierung erforderlich.

Normen und Prüfungen

- Geprüft nach EN 15651 - Teil 4: PW EXT-INT 12,5 E
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651 - Teil 3: S
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Geprüft nach ISO 16938-1 vom SKZ Würzburg
- Unbedenklichkeitserklärung - geprüft für den Einsatz im lebensmittelnahen Bereich
- EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim

Verarbeitungstemperatur:

+5°C bis +35°C

Verarbeitungszeit:

Hautbildungszeit ca. 5 Min. (+23°C und 50% r.L.)

Farben:

matt gesandet sanitärgrau
