

## Produktinformation

---

# Butylband Gewebereinlage doppelseitig klebend 5mm x 10m

Art-Nr.: G6265210 / Marke: [Birtel KG](#)



**6,99EUR** / Rolle / Rollen

Grundpreis: 0,70EUR / pro m

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

### Staffelpreise

|                      |                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ab 12 Rolle / Rollen | 6,78EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 0,68EUR / pro m |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



## Eigenschaften

---

# Produktinformation

---

- Hohe Klebkraft
- Wasser- und luftdicht
- UV- und alterungsbeständig
- Flexibel und anpassungsfähig

## Anwendungsgebiete

- Bauindustrie
- Automobilindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Elektronikindustrie

## Ausführliche Beschreibung

Das Butylkautschuk Dichtband G6265210 ist ein unverzichtbares Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen. Es besteht aus Butylkautschuk, einem synthetischen Kautschuk mit hervorragenden Abdichtungseigenschaften. Das Band ist extrem klebrig und haftet gut auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Metall, Kunststoff, Glas, Holz und Beton. Es ist wasser- und luftdicht, was es ideal für Anwendungen macht, bei denen eine zuverlässige Abdichtung erforderlich ist. Darüber hinaus ist das Band UV- und alterungsbeständig, was seine Langlebigkeit und Zuverlässigkeit weiter erhöht. Mit seiner Flexibilität und Anpassungsfähigkeit kann das Band leicht an verschiedene Formen und Oberflächen angepasst werden, was seine Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit erhöht.

## Verarbeitung

Das Butylkautschuk Dichtband G6265210 ist einfach zu verarbeiten. Es kann direkt aus der Rolle auf die gewünschte Oberfläche aufgetragen werden. Für eine optimale Haftung sollte die Oberfläche sauber, trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Das Band kann leicht mit einem Messer oder einer Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Nach dem Auftragen sollte das Band fest angedrückt werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten.

## Normen und Prüfungen

- ISO 9001:2015 - Qualitätsmanagementsysteme
  - ASTM D 613 - Testmethode für Butylkautschuk
  - EN 12311-2 - Flexibilität bei niedrigen Temperaturen
-