

Produktinformation

WAKOL PU 210 Parkettkleber 2K 6,9kg

Art-Nr.: W368604 / Marke: [Wakol GmbH](#)



79,95EUR / Eimer

Grundpreis: 11,42EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 12 Eimer	77,55EUR - Sie sparen 2,40EUR, Grundpreis: 11,08EUR / pro kg
Ab 60 Eimer	71,96EUR - Sie sparen 8,00EUR, Grundpreis: 10,28EUR / pro kg

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Der WAKOL MS 210 Parkettkleber ist ein hochwertiger, elastischer Klebstoff für die sichere und dauerhafte Verlegung von Parkett. Er überzeugt durch seine einfache Verarbeitung und hohe Klebkraft.

Eigenschaften

- Elastischer 1K-Klebstoff
- Lösemittelfrei und geruchsarm
- Hohe Anfangshaftung
- Für Fußbodenheizung geeignet
- Sehr emissionsarm (EC1 PLUS)

Anwendungsgebiete

- Verlegung von Massivparkett
- Verlegung von Mehrschichtparkett

Produktinformation

- Verlegung von Mosaikparkett
- Verlegung von Stabparkett
- Verlegung auf Fußbodenheizung
- Verlegung auf verschiedenen Untergründen wie Estrich, Beton und Holz

Beschreibung

Der WAKOL MS 210 Parkettkleber ist ein innovativer, elastischer 1K-Klebstoff, der speziell für die Verlegung von Parkett entwickelt wurde. Dank seiner lösemittelfreien und geruchsarmen Formel ist er besonders umweltfreundlich und angenehm in der Anwendung. Die hohe Anfangshaftung sorgt für eine sichere Fixierung des Parketts, während die elastische Eigenschaft des Klebers Bewegungen des Holzes ausgleicht und so Spannungen im Bodenbelag minimiert. Der WAKOL MS 210 ist zudem sehr emissionsarm und trägt das EC1 PLUS Siegel, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für gesundheitsbewusste Anwender macht. Seine Eignung für Fußbodenheizungen und verschiedene Untergründe macht ihn äußerst vielseitig einsetzbar.

Verarbeitung

Vor der Anwendung des WAKOL MS 210 Parkettklebers muss der Untergrund sauber, trocken und tragfähig sein. Der Kleber wird mit einer Zahnspachtel gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen. Anschließend wird das Parkett in das Klebstoffbett eingelegt und fest angedrückt. Überschüssiger Kleber sollte sofort entfernt werden. Die Aushärtungszeit beträgt je nach Raumklima und Untergrund etwa 24 bis 48 Stunden.