

# Produktinformation

---

## Otto Primer 1102 Naturstein- & Sandsteinprimer

Art-Nr.: pr1102 / GTIN: 4030574016400 / Marke: [OTTO Chemie](#)



**10,39EUR**

Grundpreis: 10,39EUR / 100 ml  
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

### Produktinfo:

Otto Primer 1102 Naturstein Primer und Sandstein primer. Verbessert die Haftung von Naturstein Silikon. Otto Primer 1102 Naturstein Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung auf Natursteinen zu gewährleisten.

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung
- Auf Naturstein Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

### Anwendungsgebiete:

Verbesserung der Haftung von Naturstein Silikon Ottoseal S 70, Ottoseal S 117, Ottoseal S 130 und Ottoseal S 140 auf Sandstein

### Besondere Hinweise:

# Produktinformation

---

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate, Dichtstoffe, Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

## **Vorbehandlung:**

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

## **Verarbeitung:**

Primer mit einem geeigneten Pinsel auf die Fugenflanken auftragen. Primerauftrag äußerst sorgfältig vornehmen und Benetzung der Natursteinoberfläche neben den Fugenflanken vermeiden, um Fleckenbildung zu verhindern. Trocknungszeit von mindestens 15 Minuten erforderlich. Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubauftritt vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

## **Lagerung:**

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

## **Lieferform:**

100 ml Alu-Flasche

250 ml Alu-Flasche

1000 ml Alu-Flasche

## **Farbe:**

transparent

## **verfügbare Optionen**

### **Lieferform**

100 ml Alu Flasche

1L Alu Flasche (+11,75EUR)

---