

Pistolenschaum Bauschaum 750ml

Art-Nr.: BIWA750P / GTIN: 5411183046719 / Marke: [Birtel KG](#)



6,29EUR / Dose

Grundpreis: 0,84EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	6,10EUR - Sie sparen 0,19EUR, Grundpreis: 0,81EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	5,98EUR - Sie sparen 0,31EUR, Grundpreis: 0,80EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	5,79EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 0,77EUR / 100 ml
Ab 96 Dosen	5,66EUR - Sie sparen 0,63EUR, Grundpreis: 0,75EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Biwa Pistolenschaum zum professionellen Abdichten und Montieren von Fenster- und Türrahmen, zum Ausfüllen von Hohlräumen und zum Dämmen / Isolieren. Hohe Formstabilität mit exzellenter Ausbeute und Schaumstruktur.

Produktinformation

- mit Schallschutzprüfzeugnis bis 58db
- absolut frische Ware, Haltbarkeit ca. 9-12 Monate
- Passend für alle gängigen Schaumpistolen
- DIN 4102 B2-Qualität
- Ausbeute ca. 45 Liter
- Alterungsbeständig
- Feuchtigkeitshärtend
- Profi Handwerkerqualität
- Optimale Dosierbarkeit
- Schnelle Aushärtung
- Überputz- und Überstreichbar
- Universell einsetzbar

Anwendungsgebiete:

- Einschäumen von Fenstern und Türen
- Ausschäumen von Anschlußfugen und Mauerfugen
- Isolieren und Füllen von Hohlräumen
- Einschäumen von Rohren und Elektroinstallationen
- Abdichten im Dach- und Wandbereich

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silicone). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Pistolenschaum auf Schaumpistole aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt des Montageschaums gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Pistolenschaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV-Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose (12 Stk. im Karton)

Gefahrenhinweise

Produktinformation

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Kann die Atemwege reizen.
- Verursacht Hautreizungen.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.