

Produktinformation

Primer 1105 Sperrprimer

Art-Nr.: pr1105 / GTIN: 4030574016547 / Marke: [OTTO Chemie](#)



14,95EUR

Grundpreis: 14,95EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Otto Primer 1105 verbessert die Haftung von Silikon und Hybrid Dichtstoffen auf mineralischen Werkstoffen (z. B. Beton, Putz, Porenbeton) und auf saugenden Untergründen (z. B. Gips, Faserzement, Holz) sowie auf unbehandeltem Holz und Lasuren, auf metallischen Untergründen (z.B. Aluminium,

Produktinformation

Eloxal) und einigen Kunststoffen (z.B. PVC). Otto Primer 1105 verbessert die Haftung der Acryl Dichtstoffe auf mineralischen Werkstoffen.

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung
- Stark filmbildend
- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungsgebiete:

- Absperrung alkalischer Untergründe
- Verbesserung der Haftung von Ottoseal Silikon und Hybrid Dichtstoffen auf mineralischen Werkstoffen (z. B. Beton, Putz, Porenbeton) und auf saugenden Untergründen (z. B. Gips, Faserzement, Holz)
- Verbesserung der Haftung der Acryl Dichtstoffe OTTOSEAL A 205, OTTOSEAL A 207, OTTOSEAL A 210, OTTOSEAL A 215, OTTOSEAL A 710 und OTTOSEAL A 770 auf mineralischen Werkstoffen (z. B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips), sowie auf unbehandeltem Holz und Lasuren, auf metallischen Untergründen (z.B. Aluminium, Eloxal) und einigen Kunststoffen (z.B. PVC)
- Verbesserung der Haftung des 2 Komponenten PU Schaumes OTTOPUR OP 920 auf stark saugenden und sandenden Untergründen
- Nicht geeignet zur Verbesserung der Haftung des Spezial Silikons OTTOSEAL S 54 auf Asphalt. Hierzu empfehlen wir den Primer X-PR 1226

Anwendungshinweise:

Primer mit einem geeigneten Pinsel auf die Fugenflanken auftragen Trocknungszeit von mindestens 30 Minuten erforderlich Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubanfall vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche
250 ml Alu-Flasche
1000 ml Alu-Flasche

Farbe:

transparent

verfügbare Optionen

Lieferform

100 ml Alu Flasche
250 ml Alu Flasche (+15,00EUR)

Produktinformation

1L Alu Flasche (+62,00EUR)
