

Produktinformation

Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe

Art-Nr.: pr1215 / GTIN: 4030574015878 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

11,53EUR

Grundpreis: 11,53EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Produktinformation

Primer 1215 ist eine Silikongrundierung für saugende Untergründe Verbesserung der Haftung von Silikon und Hybrid Dichtstoffen auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Porenbeton), unbehandelte Holz- und wässrige Lasuren sowie keramische Untergründe.. So haftet der Dichtstoff auch auf schwierigen Untergründen.

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung
- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von Silikon Dichtstoffen und MS-Hybrid-Polymer-Dichtstoffen auf saugenden Untergründen
- für mineralische Werkstoffe (z.B. Beton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Porenbeton), unbehandelte Holz- und wässrige Lasuren sowie keramische Untergründe

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.

Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. PRIMER muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 60 Minuten abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares, zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffen (frühestens nach 60 Minuten, spätestens nach mehreren Stunden, wenn Staubaufall vermieden wird) gegen Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate, Dichtstoffe, Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche
250 ml Alu-Flasche
1000 ml Alu-Flasche

Farbe:

Produktinformation

transparent

verfügbare Optionen

Lieferform

100 ml Alu Flasche

250 ml Alu Flasche (+4,50EUR)

1L Alu Flasche (+24,84EUR)
