

Primer 1216 (Silikon Metallgrundierung)

Art-Nr.: pr1216 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,99EUR / Dose

Grundpreis: 12,99EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Metall Primer:

Primer 1216 Metall Primer verbessert die Haftung von Dichtstoffen und Klebstoffen auf auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, Aluminium, Eloxal, Kupfer, Messing, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z.B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung
- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete Otto Primer 1216:

- Verbesserung der Haftung von Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z. B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)
- Verbesserung der Haftung von Naturstein Silikon OTTOSEAL S 70, OTTOSEAL S 117, OTTOSEAL S 130 und OTTOSEAL S 140 auf Marmor und anderen Natursteinen sowie auf Kunststein und Betonwerkstein

Produktinformation

- Verbesserung der Haftung auf einigen Kunststoffen (z.B. PVC) und auf lösemittelhaltigen Lasuren

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Primer 1216 mit einem sauberen Lappen/Filz oder geeignetem Papiertuch, nicht mit Pinsel auftragen. Primerauftrag dünn und gleichmäßig, überschüssiger Primer bildet einen Film, der die Haftung beeinträchtigt. Primerauftrag äußerst sorgfältig vornehmen und Benetzung der Natursteinoberfläche neben den Fugenflanken vermeiden, um Fleckenbildung zu verhindern. Bei glatten Untergründen ist keine Ablüfzeit erforderlich. Bei strukturierten oder saugenden Oberflächen eine Ablüfzeit von mind. 15 Minuten einhalten. Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubaufbau vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate, Dichtstoffe, Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche
250 ml Alu-Flasche
1000 ml Alu-Flasche

Farbe:

transparent

verfügbare Optionen

Lieferform

100 ml Alu Flasche
250 ml Alu Flasche (+8,96EUR)
1L Alu Flasche (+44,96EUR)
