

Produktinformation

Clean Primer 1226 Metall Grundierung

Art-Nr.: PR1226 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

10,95EUR / Dose

Grundpreis: 10,95EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Clean Primer 1226 Metall Grundierung:

Produktinformation

Clean Primer 1226 der Haftreiniger (Clean primer) auf Lösungsmittelbasis mit Haftzusätzen. Clean Primer 1226 verbessert die Haftung von Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z. B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)

- Haftreiniger (Cleanprimer) auf Lösemittelbasis mit Haftzusätzen
- Auf OTTO Chemie Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von OTTO Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z. B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)
- Verbesserung der Haftung des Spezial Silikons Ottoseal S 54 auf Gussasphalt-Estrich
- Verbesserung der Haftung von Ottocoll S 81 auf PVC

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Haftreinigung der Untergründe mit dem Clean Primer mittels sauberem Lappen und ausreichendem Druck vornehmen, um einen guten Reinigungseffekt zu erzielen. Auf Asphalt empfehlen wir den Primer gleichmäßig mit einem Pinsel aufzutragen. Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubaufbau vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate, Dichtstoffe, Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Lagerung:

9 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche

1000 ml Alu-Flasche

Farbe:

transparent

verfügbare Optionen

Produktinformation

Lieferform

100 ml Alu Flasche

1L Alu Flasche (+31,00EUR)
