

# Primer 150 für poröse Untergründe

Art-Nr.: pr150 / GTIN: 5411183107670 / Marke: [Soudal](#)



**SOUDAL**

**35,79EUR** / Dose

Grundpreis: 7,16EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

### Staffelpreise

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| Ab 6  | 34,00EUR - Sie sparen 1,79EUR, |
| Dosen | Grundpreis: 6,80EUR / 100 ml   |
| Ab 12 | 32,93EUR - Sie sparen 2,86EUR, |
| Dosen | Grundpreis: 6,59EUR / 100 ml   |
| Ab 24 | 32,21EUR - Sie sparen 3,58EUR, |
| Dosen | Grundpreis: 6,44EUR / 100 ml   |

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

### Produktinfo Soudal Primer 150:

PRIMER 150 für Dichtstoffe und Klebstoffe aus Silikon, MS Polymer und SMX Technologie zur Haftverbesserung und Grundierung auf porösen Untergründen. Speziell bei erhöhter Wasserbelastung der Fugen ist die Verwendung zu empfehlen.

### Anwendungsgebiete Soudal Primer Haftverbesserer für Dichtstoffe:

- Alle porösen Untergründe
- Fugenflanken von Dehnungsfugen
- Fugenflanken von porösen Untergründen mit erhöhter Wasserbelastung
- Dünnflüssig, einfach zu verwenden
- Verbessert die Haftung von Silikon und MS Polymer auf porösen Untergründen

### Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.

Die Fugenflanken müssen vor dem Primern fettfrei, sauber, trocken und frei von Staub sein. Anschließend sind die Fugen sorgfältig mit einem Pinsel zu grundieren. PRIMER 100 muss vollständig getrocknet sein. Je nach Witterung ist dies nach ca. 60 Minuten abgeschlossen. Eventuell ist ein unmittelbares,

# Produktinformation

---

zweites Primern nötig um eine vollflächige Benetzung der Fugenflanken zu erreichen. Der Primeranstrich ist bis zum Einbringen des Dichtstoffes (frühestens nach 60 Minuten, spätestens nach 240 Minuten) gegen Feuchtigkeit und erneute Verschmutzung zu schützen.

Reinigung: mit SURFACE CLEANER oder Terpentinersatz unmittelbar nach Gebrauch reinigen.

## **Lagerung:**

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

## **Lieferform:**

500 ml Dose

## **Farbe:**

transparent

---