

Produktinformation

Soudal SMX Montageschaum 500ml

Art-Nr.: SOU-SMX-500 / GTIN: 5411183101616 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

15,95EUR / Dose

Grundpreis: 3,19EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6	15,47EUR - Sie sparen 0,48EUR,
Dosen	Grundpreis: 3,09EUR / 100 ml
Ab 12	15,15EUR - Sie sparen 0,80EUR,
Dosen	Grundpreis: 3,03EUR / 100 ml
Ab 24	14,67EUR - Sie sparen 1,28EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,93EUR / 100 ml
Ab 48	14,36EUR - Sie sparen 1,60EUR,
Dosen	Grundpreis: 2,87EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal SMX Montageschaum ist ein isocyanatfreier Hartschaum auf Basis der innovativen SMX Technologie zum Abdichten und Montieren von Fenster- und Türrahmen, zum Ausfüllen von Hohlräumen. Soudal SMX Montageschaum hat eine erheblich verbesserte UV-Beständigkeit gegenüber PU Schäumen.

- 0% Isocyanat dank neuester SMX Technologie
- Halogenfrei
- Flexibel nach Aushärtung, dadurch geringeres Risiko von Wärmebrücken durch Flankenabrisse
- Hervorragende Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.
- Die hohe Anfangsfestigkeit verhindert ein Absacken vor der Aushärtung
- erhöhte Schalldämmung und Wärmedämmung dank optimaler Zellstruktur
- Alterungsbeständig, unverrottbar
- Erheblich verbesserte UV-Beständigkeit, Vergilben/- spröden wird deutlich verzögert
- TÜV-geprüfte Sicherheitsverpackung

Normen und Zulassungen:

Produktinformation

- Isocyanatfrei (Test Report SP Schweden Nr. F4 17365)
- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/III-496 (MFPA, Leipzig)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silikone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Anwendungsgebiete:

- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rolladenkästen, Rohrdurchführungen, etc.
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken in Kombination mit mechanischer Befestigung
- Schalldämmung und Wärmedämmung
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation

Verarbeitung:

Beigefügtes Adaptorröhrchen aufschrauben und Dose ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden, um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

500ml Aerosolsprühdose

Gefahrenhinweise

Flamme

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.
