

Produktinformation

OTTO Chemie Ottoflex Voranstrich Abdichtung



Art-Nr.: OFVA / GTIN: 4030574033179 / Marke: [OTTO Chemie](#)



5,95EUR / Kanister

Grundpreis: 5,95EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Voranstrich:

Ottoflex Voranstrich ist eine Vorbehandlung auf saugenden und stark saugenden Untergründen, wie z.B. Gipskartonplatten, Gipsbauteilen, Putz, Beton, Porenbeton, Mauerwerk, Stein, Estrich, Holzspan- und Holzfaserplatten. Kunstharzdispersion auf

Produktinformation

Butadien-Styrol-Basis.

- Kunstharzdispersion auf Butadien-Styrol-Basis
- Lösemittelfrei
- Geprüft im Verbund mit Ottoflex Flüssigfolie nach abP A1 und nach dem ZDB-Merkblatt I/II und "Prüfung von Abdichtungsstoffen und Abdichtungssystemen" von der Amtlichen Materialprüfanstalt für Steine und Erden, D-38678 Clausthal-Zellerfeld

Anwendungsgebiete Voranstrich:

- Vorbehandlung für Ottoflex Flüssigfolie auf saugenden und stark saugenden Untergründen, wie z.B. Leichtbauplatten, Gipskartonplatten, Gips- und Kalkgipsputzen, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk, Putzen, Estrichen, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Bauplatten, spachtelfähigen und selbstverlaufenden Bodenausgleichsmassen

Normen und Prüfungen:

- Geprüft im Verbund mit Ottoflex Flüssigfolie nach den Prüfgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen (abP) P-AB 075-03

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Rückstände durch Bürsten und Absaugen entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen.

Verarbeitung:

Ottoflex Voranstrich vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln und Anschließend mit Farbwalze, Tiefengrundbürste oder Pinsel unverdünnt satt und gleichmäßig auftragen. Die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen. Nach Trocknung der Grundierung kann Fliesenkleber zum Fliesen verlegen aufgebracht oder die Oberfläche mit Wandfarbe gestrichen, verputzt oder Mit Tapeten tapeziert werden.. Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei +20°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit etwa 2 Stunden. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lieferform:

1 kg Flasche
5 kg Kanister
10 kg Kanister
200 kg Fass (Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen)

verfügbare Optionen

Lieferform

1 kg Flasche
5L Kanister (+9,52EUR)
10L Kanister (+19,73EUR)
