

OTTO Chemie Ottoflex Dichtband

Art-Nr.: OFDB / GTIN: 4030574054020.0 / Marke: [OTTO Chemie](#)



16,99EUR

Grundpreis: 1,70EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Dichtband Dusche:

Ottoflex Dichtband ist ein extrem elastisches vlieskaschiertes Spezialdichtband zur Überbrückung von Rissen und Fugen, abdichten von Rohrdurchbrüchen und Rohrabläufen.

Produktinformation

- Vlieskaschiertes Spezialelastomerband
- Extrem elastisch, alterungsbeständig, hoch reißfest
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
- Verträglich mit Sanitärsilikon und Natursteinsilikon
- Sichere Verbindung mit OTTOFLEX Flüssigfolie
- Verarbeitungsfreundlich durch Knickfalte
- Meter-Skalierung
- Spender-Karton
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen I/II/III/IV nach ZDB und nach abP A1, A2, B, C

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach den Prüfungsgrundsätzen zur Erteilung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses für flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen Abschnitt 3.5.6 (Ausgabe September 2004) - Aufbringen eines Wasserdrucks von 3,0 bar über 7 Tage
- Entspricht den Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen 0, A01, A02 u. B0 nach ZDB und abP A1, A2, B, C

Anwendungsgebiete Dichtband Dusche abdichten:

- Für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Abdichten in der Eckausbildung zur Überbrückung von Rissen und Fugen
- Abdichten von Rohrdurchführungen bzw. Rohrbläufen

Besondere Hinweise:

Auf Ottotflex Dichtband können lösemittelfreie Beschichtungen (wie z. B. Ottotflex Flüssigfolie), Fliesenkleber und Silikon Dichtmasse direkt aufgebracht werden. Wir empfehlen Sanitärsilikon zur elastischen Abdichtung von keramischen Belägen und OTTOSEAL S 70 und OTTOSEAL S 130 für Marmor und Naturstein.

Anwendungshinweis:

Flüssigfolie der Dichtbandbreite entsprechend auf den mit Ottotflex Voranstrich oder Tiefengrund grundierten Untergrund auftragen. Dichtband in die frische Flüssigfolie einlegen, auf 5 cm Überlappung achten. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 10m
Rolle, Breite: 10 cm, Länge: 50m
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 10m
Rolle, Breite: 12 cm, Länge: 50m

verfügbare Optionen

Lieferform

Breite: 10cm Länge: 10m
Breite: 12cm Länge: 10m (+1,50EUR)
Breite: 10cm Länge: 50m (+41,25EUR)
Breite: 12cm Länge: 50m (+49,04EUR)
