

Holzleim Pro 10D 750ml Leimflasche

Art-Nr.: SP10D750 / GTIN: 5411183036581 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,39EUR / Stück


Grundpreis: 0,85EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Stück	6,20EUR - Sie sparen 0,19EUR, Grundpreis: 0,83EUR / 100 ml
Ab 12 Stück	6,07EUR - Sie sparen 0,32EUR, Grundpreis: 0,81EUR / 100 ml
Ab 18 Stück	5,88EUR - Sie sparen 0,51EUR, Grundpreis: 0,78EUR / 100 ml
Ab 24 Stück	5,75EUR - Sie sparen 0,64EUR, Grundpreis: 0,77EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim ist ein schnell abbindender und lösemittelfreier Dispersionsleim, Holzleim zum Verleimen von Holz und zum Holz kleben, Holzspanplatten, Furnierplatten, Papier und Karton. Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim ist

Produktinformation

nicht gefüllt und trocknet transparent. Holzleim wasserfest D1/D2 (DIN EN 204). Offene Zeit ca. 15 Minuten – Presszeit ca. 2-4 Stunden.

- dünnflüssig
- lösemittelfrei
- Gute Klebekraft
- Transparent trocknend

Anwendungsgebiete:

- Verklebung von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, u.a.m.
- Verklebung von Papier und Karton
- Montageverklebung von Weichholz

Untergründe:

Holz, verschiedene poröse Untergründe. Bei Verklebung von bestimmten Arten von Eichen und tropischen Holzsorten mit Holzleim Pro 10 D können sich Flecken bilden. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubund fettfrei sein. Vorbehandlung: leichtes Anrauen von glatten Oberflächen verbessert die Klebekraft des Holzleim Pro 10 D. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Flaschendüse des Holzleim Pro 10 D passend zuschneiden und direkt aus der Flasche verarbeiten, bzw. mit Pinsel oder Leimpachtel einseitig auf ein Fügeteil dünn auftragen. Elemente innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen und

mindestens 2 Stunden fest zusammenpressen.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Gute Ergebnisse werden erzielt bei:

Relative Luftfeuchte: 60-70%

Holzfeuchte: 8-10%

Material-, Leim- und Umgebungstemperatur: 18-20°C

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung

Lieferform:

750 ml Flasche

Farbe:

weiß (semi transparent nach trocknung)
