

Produktinformation

Holzleim Pro 10D 5l

Art-Nr.: 10D5L / GTIN: 5411183037380 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL


28,95EUR / Eimer

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Eimer	27,50EUR - Sie sparen 1,45EUR
Ab 12 Eimer	26,06EUR - Sie sparen 2,90EUR

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim ist ein anwendungsfertiger, schnell abbindender und lösemittelfreier Dispersionsleim,

Produktinformation

Holzleim zum Verleimen von Holz und zum Holz kleben, Holzspanplatten, Furnierplatten, Papier und Karton. Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim ist nicht gefüllt und trocknet transparent. Wasserfestigkeit D1/D2 (DIN EN 204). Offene Zeit ca. 15 Minuten – Presszeit ca. 2-4 Stunden.

- dünnflüssig
- lösemittelfrei
- Gute Klebekraft
- Transparent trocknend

Anwendungsgebiete:

- Verklebung von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, u.a.m.
- Verklebung von Papier und Karton
- Montageverklebung von Weichholz

Untergründe:

Holz, verschiedene poröse Untergründe. Bei Verklebung von bestimmten Arten von Eichen und tropischen Holzsorten mit Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim können sich Flecken bilden. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staubund fettfrei sein.

Vorbehandlung: leichtes Anrauen von glatten Oberflächen verbessert die Klebekraft des Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Holzleim Pro 10 D Dispersionsleim mit Pinsel oder Leimpachtel einseitig auf ein Füge teil dünn auftragen. Elemente innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen und mindestens 2 Stunden fest zusammenpressen.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C

Gute Ergebnisse werden erzielt bei:

Relative Luftfeuchte: 60-70%

Holzfeuchte: 8-10%

Material-, Leim- und Umgebungstemperatur: 18-20°C

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung

Lieferform:

5L Kanister

Farbe:

weiß (semi transparent nach trocknung)
