

Holzleim Pro 30D wasserfest (750ml Flasche)

Art-Nr.: 30D750 / GTIN: 5411183036604 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,07EUR

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6	5,89EUR - Sie sparen 0,18EUR
Ab 24	5,77EUR - Sie sparen 0,30EUR
Ab 48	5,58EUR - Sie sparen 0,49EUR
Ab 72	5,46EUR - Sie sparen 0,61EUR

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist ein anwendungsfertiger, schnell abbindender und lösemittelfreier Dispersionsleim mit hoher Klebekraft zum Verleimen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Eichen- und exotische Holzsorten ohne Fleckenbildung. Konstruktionsverklebungen (z.B. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze) sind möglich. Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist nicht gefüllt und trocknet transparent. Wasserfestigkeit D3 Leim (DIN EN 204). Offene Zeit ca. 8 Minuten – Presszeit ca. 10-15 Minuten.

- Hohe Wasserfestigkeit (D3) D3 Leim wasserfest
- Transparent trocknend
- Hohe Klebekraft
- Schnell abbindend
- Lösemittelfrei

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Unter D3-Verleimungen fallen im Innenbereich Anwendungen mit häufiger, kurzzeitige Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder eine langfristige Einwirkung von hoher Luftfeuchte. Im Aussenbereich sind die Verleimungen vor der Witterung zu schützen.
- Verleimung von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, u.a.m.
- Verleimung von Eichen- und exotischen Holzsorten
- Konstruktionsverklebungen, u.a. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze
- Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL/CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Flaschendüsen des Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest passend zuschneiden und direkt aus der Flasche verarbeiten, bzw. mit Pinsel oder Leimspachtel einseitig auf ein Fügeiteil dünn und gleichmäßig auftragen. Die offene Zeit und die Abbindezeit sind abhängig von Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Saugfähigkeit der Fügeiteile und Schichtstärke der Verleimung.

Gute Ergebnisse werden erzielt bei:

Relative Luftfeuchte: 60-70%

Holzfeuchte: 8-10%

Material-, Leim- und Umgebungstemperatur: 18-20°C

Elemente unter o.g. Bedingungen innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen und gleichmäßig fest zusammenpressen.

Mindestpresszeiten:

Block- u. Brettfugenverleimung 10-15 Min.

Montageverleimungen 8-15 Min.

Flächenverleimung von HPL/CPL in Kurztaktpressen bei 70°C >45 Sek.

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ca. 10 Monate.

Lieferform:

750 ml Leimflasche

Farbe:

weiß (semi transparent nach trocknung)
