

## Produktinformation

---

### Holzleim Pro 30D wasserfest 5Kg

Art-Nr.: 30D5L / GTIN: 5411183130036 / Marke: [Soudal](#)



**SOUDAL**

**35,97EUR**

Grundpreis: 7,19EUR / pro l  
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-  
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

#### Produktinfo:

Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist ein schnell abbindender Dispersionsleim mit hoher Klebekraft zum Verleimen von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten sowie Eichen- und exotische Holzsorten ohne Fleckenbildung.

Konstruktionsverklebungen (z.B. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze) sind möglich. Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest ist nicht gefüllt und trocknet transparent. Wasserfestigkeit D3 Leim (DIN EN 204). Offene Zeit ca. 8 Minuten – Presszeit ca. 10-15 Minuten.

- Hohe Wasserfestigkeit (D3) D3 Leim wasserfest
- Transparent trocknend
- Hohe Klebekraft
- Schnell abbindend
- Lösemittelfrei

# Produktinformation

---

## Anwendungsgebiete:

- Unter D3-Verleimungen fallen im Innenbereich Anwendungen mit häufiger, kurzzeitige Einwirkung von abfließendem Wasser oder Kondenswasser und/oder eine langfristige Einwirkung von hoher Luftfeuchte. Im Aussenbereich sind die Verleimungen vor der Witterung zu schützen.
- Verleimung von Holz, Holzspanplatten, Furnierplatten, u.a.m.
- Verleimung von Eichen- und exotischen Holzsorten
- Konstruktionsverklebungen, u.a. Versenkbolzen, Schwalbenschwänze
- Verleimung von Dekor-Finishfolien und HPL/CPL auf Spanplatten, MDF und Triplex

## Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Holzleim Pro 30 D D3 Leim wasserfest mit Pinsel oder Leimspachtel einseitig auf ein Füge teil dünn und gleichmäßig auftragen. Die offene Zeit und die Abbindezeit sind abhängig von Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Saugfähigkeit der Füge teile und Schichtstärke der Verleimung.

Gute Ergebnisse werden erzielt bei:

Relative Luftfeuchte: 60-70%

Holzfeuchte: 8-10%

Material-, Leim- und Umgebungstemperatur: 18-20°C

Elemente unter o.g. Bedingungen innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen und gleichmäßig fest zusammenpressen.

Mindestpresszeiten:

Block- u. Brett fugenverleimung 10-15 Min.

Montageverleimungen 8-15 Min.

Flächenverleimung von HPL/CPL in Kurz takt pressen bei 70°C >45 Sek.

Reinigung: mit Wasser vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

## Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ca. 10 Monate.

## Lieferform:

5L Leimflasche

## Farbe:

weiß (semi transparent nach trocknung)

---