

Produktinformation

Holzleim Pro 40P PU Leim wasserfest (5l Kanister)

Art-Nr.: 40P5L / GTIN: 5411183037410 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

49,99EUR / Eimer

inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 6 Eimer 47,49EUR - Sie sparen 2,50EUR

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist ein feuchtigkeits aushärtender Polyurethanleim PU Leim mit sehr hoher Klebekraft zum Verleimen von Fenstern, Türen, Sparren, Sandwichpaneelen, Isoliermaterialien (ausser Styropor) und hölzernen Konstruktionselementen. Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist nicht gefüllt und auch für feuchtes Holz geeignet. Unter Feuchtigkeitseinfluß schäumt Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim gering auf und kann so Spalten überbrücken. Wasserfestigkeit D4 (DIN EN 204). Für Innen und Aussen geeignet. Offene Zeit ca. 15 Minuten – Presszeit mind. 3 Stunden.

- Leicht und sauber zu verarbeiten
- Feuchtigkeithärtend
- Spaltüberbrückend durch Aufschäumen
- Wasserfest D4 Holzleim D4 Leim
- Auch für feuchtes Holz geeignet

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Verleimung von Fenstern, Türen und Sparren
- Verleimung von Sandwichpaneelen
- Verleimung von Isolierungsmaterialien (ausgenommen Styropor)
- Verleimung von hölzernen Konstruktionselementen

Normen und Zulassungen:

- D4 Holzleim (EN 204), Prüfbericht 50531721/1e (ift, Rosenheim)

Untergründe:

Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ist für alle üblichen Bauuntergründe wie Holz, Beton, Steine und Kunststoffe (ausser PE, PTFE, PP, Styropor, Silicone und Bitumen). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staubund fettfrei sein. Leichtes Befeuchten des Untergrundes kann den Aushärtungsprozeß beschleunigen und das Material etwas aufschäumen. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim mit Pinsel oder feiner Zahnpachtel Kleber an einer Seite anbringen, Elemente innerhalb von 15 Minuten zusammenfügen. Um eine höhere Klebkraft zu erzielen, sollten die Füge Teile entsprechend der o.g. Presszeit mindestens 3 Stunden kräftig zusammengepresst werden.

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C (Haftflächentemperatur)

Reinigung: mit PISTOLENREINIGER & SCHAUMREINIGER oder Aceton vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar

Reparaturmöglichkeit: mit HOLZLEIM PRO 40 P

Lagerung:

Kühl und trocken, bei ungeöffneter Verpackung ist Holzleim Pro 40P D4 Leim PU Leim ca. 12 Monate haltbar.

Lieferform:

5l Kanister

Farbe:

braun

>>Technisches Datenblatt