

Produktinformation

Ottopur OP 950 Flexi Schaum 750ml

Art-Nr.: OP950-85 / GTIN: 4030574119132 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

10,99EUR / Dose


Grundpreis: 1,47EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	10,66EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	10,44EUR - Sie sparen 0,55EUR, Grundpreis: 1,39EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	10,11EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 1,35EUR / 100 ml
Ab 96 Dosen	9,89EUR - Sie sparen 1,10EUR, Grundpreis: 1,32EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Ottopur OP 950 extrem flexibler Bauschaum zur Dauerhaften Aufnahme von Bauteilbewegungen, als Winterschaum bis -10°C verarbeitbar, hervorragende Schallisolation bis 63 dB.

Produktinformation

- Dauerhafte Aufnahme von Bauteilbewegungen
- Verarbeitbar bis -10°C
- 63 dB Schallisolierung nach EN ISO 717-1
- 0,035 W/mK Isolierwert nach DIN 52612
- Schaumausbeute ca. 44 Liter pro 750 ml Dose
- Schneidbar nach ca. 35 Minuten
- Belastbar nach ca. 12 Stunden

Normen und Prüfungen:

Fugenschalldämmung (nach ift Richtlinie SC-01/2:2002-09) geprüft vom Institut für Fenstertechnik, D-83026 Rosenheim
Geprüft nach DIN 4102-B2 - Normal entflammbar

Entspricht den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung

Entspricht den Anforderungen an moderne Fensterkonstruktionen mit Mehrscheiben-Isolierverglasung

Anwendungsgebiete:

- Montage und Dämmung von Fenster- und Türrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Füllen und Isolieren von Fugen und Hohlräumen bei Dachausbauten und Dachisolierungen
- Ausschäumen von kleinen Maueraussparungen, Leitungsdurchführungen jeglicher Art und anderen Hohlräumen

Anwendungshinweise PU Schaum:

- Untergründe und Bauteile säubern und gründlich befeuchten.
- Bauelemente z.B. durch Spreizen vor Verformung schützen.
- Dose gut schütteln (mindestens 20x). Ventilschutzdeckel abnehmen.
- Schaumdose in Adapter einschrauben. - Achtung nicht festziehen!
- Bei erster Inbetriebnahme sofort Abzughebel ca. 10 Sekunden drücken und Material voll ausströmen lassen (Füllen des Materialkanals bzw. Entfernen von restlicher Luftfeuchtigkeit).
- Schaumpistole ist jetzt betriebsbereit. Betriebszustand: Dose nach oben zeigend, Pistole waagrecht.
- Die Ausschäumungsmenge wird mit dem Abzughebel reguliert und kann mit der Stellschraube begrenzt werden.
- Vor Dosenwechsel neue Dose gut schütteln, leere Dose losschrauben und sofort (max. 1 Minute) durch eine neue Dose ersetzen.
- Dosenwechsel schnell ausführen, damit der PU-Schaum im Adapter nicht aushärtet.
- Nicht ausgehärteten Schaum mit OTTOPUR Cleaner vom Adapter entfernen.
- Ausgehärtete Schaumreste an der Düsen Spitze mit einem Stück Holz (oder ähnlichem) abstreifen. Düsen Spitze mechanisch nicht beschädigen! Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen

Besondere Hinweise:

Es muss immer eine zumindest noch teilweise gefüllte Dose montiert sein, damit der PU-Schaum in der Dosierpistole unter Druck steht. Stellschraube nach Gebrauch schließen. Dose niemals mit Gewalt losreißen. Den Adapter niemals mit einem harten Gegenstand reinigen. Wenn die Dosierpistole außer Betrieb gesetzt wird, muss sie sofort nach dem Abschrauben mit OTTOPUR Cleaner gereinigt werden. Durch die regelmäßige Anwendung wird die Lebensdauer und Funktionsfähigkeit der Dosierpistolen erheblich verlängert. Ausgehärtete Schaumreste können nur noch mechanisch entfernt werden. Frische Produktreste können mit OTTOPUR Cleaner oder OTTO Reinigungstücher entfernt werden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Zu beachten: Dose steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventils auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

750 ml Aerosolsprühdose

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.