

BIWA Bitumenband Reparaturband

Art-Nr.: biba200 / Marke: [Birtel KG](#)



25,09EUR / Rolle / Rollen

Grundpreis: 2,51EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Bitumenband:

BIWA Bitumenband Reparaturband ist ein kalt verarbeitbares und stark klebendes Bitumenband Reparaturband (Alu Bitumen) für witterungsbeständige Abdichtungs- und Reparaturarbeiten rund um den Bau. BIWA Bitumenband

Produktinformation

Reparaturband ist das wirtschaftliche Kalt-Klebesystem zur sicheren Abdichtung von Kaminanschlüssen am Dach oder an anderen kritischen Bereichen. Extreme Haftkraft und Alterungsbeständigkeit durch bewährte Bitumen-Kautschuk-Verbindung.

- BIWA Bitumenband Reparaturband ist universell einsetzbar
- einfache Verarbeitung
- sofortige Abdichtungswirkung
- gleichmäßige Dichtungslage
- selbstdichtend, falls gering beschädigt
- benötigt keine Erwärmung oder Antrocknung
- hoher Perforationswiderstand
- UV-Stabilität
- hohe Alterungsstabilität
- zeit- und kostengünstige Verlegungstechnik
- saubere, umweltschonende Verarbeitung
- keine aufwendige Baustelleneinrichtung
- keine Spezialverarbeitungsgeräte
- keine Wartezeit zwischen den zwei Arbeitsgängen
- Anschlussarbeiten können sofort erfolgen

Anwendungsgebiete:

- BIWA Bitumenband Reparaturband ist sowohl im Neubau, als auch für Ausbesserungsarbeiten geeignet
- für Anschlüsse an die Abdichtung von bewitterten Kleinflächen wie Garagendächer, Balkone, Container
- Risse, Fugen, Anschlüsse, Dichtungen, Kehlen, uvm. werden mit dem Multi-Dichtband dauerhaft versiegelt.
- Wasserdichte Verklebung von Wand- und Fußbodenanschlüssen in Nassräumen, Reparaturen an Regenrinnen, und Fallrohren.
- Abdichtungsarbeiten an Lichtkuppeln, Gewächshäusern und bituminösen Dacheindeckungen sowie Wellblechdächern usw.

Verarbeitung:

BIWA Bitumenband Reparaturband Klebeband von der Rolle abziehen

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

Nicht bei unter +5°C und bei Regen verarbeiten

Poröse Materialien benötigen einen Voranstrich (Primer)

Technische Daten:

Klebmasse: Modifiziertes Elastomerbitumen, 1,5 mm stark

Spez. Gewicht: 1,5

Erweichungspunkt: +90°C (Ring+Ball) Brechpunkt: -20 °C (Traasz)

Metallfolie: 0,05 mm

Sehr gute UV-Beständigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

Lagerung:

Kühl und trocken ist BIWA Bitumenband Reparaturband mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

1 Rolle 1,5 x 200mm x 10m
