

Sikaflex Pro 3 betonrau 300 ml Kartusche

Art-Nr.: SPRO3WF / GTIN: 7612895755687 / Marke: [Sika Chemie](#)



8,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,49EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Kartusche / Kartuschen	8,68EUR - Sie sparen 0,27EUR, Grundpreis: 1,45EUR / 100 ml
Ab 24 Kartusche / Kartuschen	8,50EUR - Sie sparen 0,45EUR, Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Sikaflex PRO 3 für Bodenfugen und Anschlussfugen in stark belasteten Bereichen. Durch die geringe Kerbempfindlichkeit und den hohen Weiterreißwiderstand ist Sikaflex PRO 3 für Flächen, die einer regelmäßigen maschinellen Reinigung

Produktinformation

unterliegen sehr gut geeignet. Sikaflex PRO 3 hat die Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA.

- zulässige Gesamtverformung 25 %
- elastisch
- blasenfreies Aushärtungssystem
- gute chemische Beständigkeit
- gute mechanische Belastbarkeit
- ausgezeichnete Haftung an den üblichen Baustoffen

Anwendungsgebiete:

Sikaflex PRO 3 WF ist vielseitig einsetzbar in Anwendungsfällen, in denen unterschiedliche Regelwerke gelten. Diese sind zu beachten. Die Fugenkonstruktion ist objektbezogen auf die Beanspruchungen des Einzelfalles abzustimmen.

Bodenfugen/Anschlussfugen – nach IVD-Merkblatt Nr. 1 im Innen- und Außenbereich in Beton und Estrich, die ruhenden Lasten oder rollendem Verkehr ausgesetzt sind – in Lagerhallen, Fertigungshallen, Hofflächen, Parkdecks, Tiefgaragen, auf vielen gängigen Natursteinen oder gefliesten Böden in Eingangshallen, Treppenhäusern, Einkaufspassagen, öffentlichen Gebäuden, etc.

Durch die geringe Kerbempfindlichkeit und den hohen Weiterreißwiderstand ist Sikaflex-PRO 3 WF für Flächen, die einer regelmäßigen maschinellen Reinigung unterliegen sehr gut geeignet. Trotzdem muss darauf geachtet werden, dass die Fugen nicht von harten Reinigungsbürsten zerstört werden. Zusätzlich eingesetzte Chemikalien mindern die Widerstandsfähigkeit eventuell ab.

Boden- und Anschlussfugen in stark belasteten Bereichen – Hofflächen, Umschlagbereiche – in Keramikböden, z.B. Lebensmittelindustrie, Molkereien, etc.

Fugen in Klär- und Abwasseranlagen mit kommunalem Abwasser – z.B. Vorbelüftungsbecken, Vorklärbecken, Belebungsbecken, Nachklärbecken – in Auffangbecken, Kanälen, Wasserrinnen, Drainageeinrichtungen, Rohren, Rohrdurchführungen, Bodenabflüssen.

Fugen im Tunnelbau.

Besondere Hinweise:

Fugenanordnung und -abmessung sind in der Planung zu berücksichtigen, denn der Fugenabdichter hat in der Regel keine Möglichkeit, die Fugen zu verändern.

Berechnungsgrundlage für die notwendige Fugenbreite bilden die technischen Kennwerte des Fugendichtstoffs und der angrenzenden Baustoffe, die Beanspruchung der Bauteile, deren Konstruktion und deren Größe. Im Allgemeinen sollte die Fugenbreite zwischen 10 und 40 mm liegen und ein Breiten/Dicken Verhältnis von 2 : 1 ist einzuhalten.

Vorbehandlung:

Die Fugenflanken müssen tragfähig sein, fest, sauber, trocken, frei von Öl, Fett und losen Bestandteilen, Zementschlämme, Farben, Hydrophobierungsmitteln und Antigraffitibeschichtungen.

Prüfungen/ Zulassungen:

- Unbedenklichkeitserklärung gegenüber Kontakt mit Lebensmitteln, ISEGA
- ISO 11600 F 25 HM, SKZ Würzburg
- Prüfung des Dichtstoffes Sikaflex PRO 3 in Anlehnung an die Baugrundsätze und Prüfgrundsätze für Abwasseranlagen, SKZ Würzburg

Verarbeitung:

Produktinformation

Der Fugendichtstoff Sikaflex PRO 3 wird in die ordentlich vorbereitete Fuge mit einer geeigneten Pistole eingebracht. Anschließend wird die Fugenoberfläche mit einem geeigneten Glättwerkzeug oder Spachtel abgezogen, wobei der Dichtstoff an die Haftflächen und an das Hinterfüllmaterial angedrückt werden muss. Bei Bedarf kann die Oberfläche mit Glättmittel geglättet werden.

Lagerung:

15 Monate ab Herstellungsdatum

Bei kühler und trockener Lagerung in unbeschädigten Originalgebinden bei Temperaturen zwischen + 10°C und + 25°C.

Lieferform:

300 ml Kartusche

Farbe:

betongrau

Gefahrenhinweise

Ausrufezeichen

Achtung

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.