

Soudal Pistolenschaum B2 750ml

Art-Nr.: pi750p / GTIN: 5411183009738 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,95EUR / Dose

Grundpreis: 0,93EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Dosen	6,74EUR - Sie sparen 0,21EUR, Grundpreis: 0,90EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	6,60EUR - Sie sparen 0,35EUR, Grundpreis: 0,88EUR / 100 ml
Ab 48 Dosen	6,39EUR - Sie sparen 0,56EUR, Grundpreis: 0,85EUR / 100 ml
Ab 60 Dosen	6,26EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 0,83EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudafoam Gun B2 Pistolenschaum zum Abdichten und Montieren von Fensterrahmen und Türrahmen, zum Ausfüllen von Hohlräumen, z.B. bei Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten und Rohrdurchführungen sowie zum Dämmen / Isolieren im Kühlraum- und Kühlwagenbau. PISTOLENSCHAUM B2 wird mittels einer speziellen Dosierpistole ausgesprüht. Dadurch ist eine sehr hohe Formstabilität mit exzellenter Ausbeute und Schaumstruktur erzielbar. Unser meist verkaufter PU Schaum besonders beliebt durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis.

- Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen oder Nachdehnen)
- Hohes Füllvermögen
- Gute Haftung auf allen Untergründen (außer PE, PP und PTFE)
- Hoher Dämmwert (Wärme- und Schalldämmung)
- Sehr gute Klebeeigenschaften.
- Nicht UV-beständig
- Frei von Freon (unschädlich für die Ozonschicht und Treibhauseffekt)

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Montage von Fenster- und Türrahmen. Füllen von Hohlräumen.
- Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion.
- Auftragen einer schallabsorbierenden Platte
- Optimierung der Isolierung in Kühlsystemen.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC. Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Dose mindestens 20 Sekunden schütteln. Adapter auf Dose anbringen. Oberfläche sollte staub- und fettfrei sein. Oberflächen vor Auftragung mit Wassersprüher befeuchten. Löcher und Hohlräume zu 65 % füllen da Schaum expandiert. Regelmäßig während der Anwendung schütteln. Falls in Schichten gearbeitet wird nach jeder Schicht neu befeuchten. Frischer Schaum kann mit Soudal Soudafoam Reiniger oder Aceton entfernt werden. Prüfen Sie vor der Verwendung des Reiniger, ob Oberflächen betroffen sind. Insbesondere Kunststoffe und Lack- oder Farbschichten können hierfür empfindlich sein. Ausgehärteter Schaum kann nur mechanisch entfernt werden.

Bemerkungen:

Oberflächen vor Auftragung mit Wassersprüher befeuchten. Regelmäßig während der Anwendung schütteln. Falls in Schichten gearbeitet wird nach jeder Schicht neu befeuchten. Für ungewöhnliche Untergründe wird ein Haftungstest empfohlen.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.
 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
 - Verursacht schwere Augenreizung.
-

Produktinformation

Weitere Hinweise

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen. Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.