

Produktinformation

Montageschaum Brandschutzschaum B1 750ml

Art-Nr.: mobra750 / GTIN: 5411183031715 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

9,95EUR / Stück

Grundpreis: 1,33EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 12 Stück	9,65EUR - Sie sparen 0,30EUR, Grundpreis: 1,29EUR / 100 ml
Ab 24 Stück	9,45EUR - Sie sparen 0,50EUR, Grundpreis: 1,26EUR / 100 ml
Ab 48 Stück	9,15EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 1,22EUR / 100 ml
Ab 96 Stück	8,96EUR - Sie sparen 1,00EUR, Grundpreis: 1,19EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Brandschutzschaum B1 feuerschutzschaum. Ist schwer entflammbar, hitzbeständiger pu schaum. Mit einer höheren Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas.

Anwendungsgebiete:

- Flamm- und rauchdichtes Ausschäumen von Anschlussfugen zwischen Trennwänden, Decken und Fußböden
- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türrahmen sowie Fensterbänken
- Höhere Schalldämmung und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Türzargen, Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben und Chemikalien

Normen und Zulassungen:

Produktinformation

- Baustoffklasse B 1 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P-SAC III/08-044 (MFPA, Leipzig)
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +90°C, +120°C (bis max. 1 Std.)

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UV Belastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen, Klebstoffen (z.B. Silikon, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PE, PP, PTFE und Silikon). Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen. Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schützen.

Verarbeitung:

Beigefügtes Adapterröhrchen auf das Ventil aufschrauben und Dose mit Ventil unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden. Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +30°C (optimal: 15-25°C)

Reinigung:

mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Gefahrenhinweise

Flamme AusrufezeichenGesundheitsgefahr

Gefahr

- Extrem entzündbares Aerosol.
- Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
- Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Hinweise

Produktinformation

Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Schaumdose.