

Rooflex Kaminanschluss ALU

Art-Nr.: boro / Marke: [Bosig](#)



 **BOSIG**

56,99EUR

Grundpreis: 11,40EUR / pro m
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Produktinformation

Abdichtungsstreifen Rooflex eine hervorragende funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen bei guter Optik. Die Farben der Rooflex Abdichtungsbänder sind perfekt an gängige Dachziegel angepasst. Rooflex für Reparaturarbeiten am Dach und Dachabdichtungen.

- Keine schädlichen Schwermetalle wie z. B. Blei.
- Keine Verletzungen mehr dank Abrundung der scharfen Kanten.
- Dank des Strukturprofils erhält es eine erstklassige und ansprechende Optik.
- Durch seine Anpassungsfähigkeit und Anschmiegsamkeit kann es einfach und unkompliziert verarbeitet werden.
- Der aufkaschierte Butylkleber macht es dauerhaft klebend.
- Rooflex ist 5-mal leichter als bleihaltige Abdichter.
- Rooflex ist dauerhaft farbbeständig aufgrund seiner bearbeitungsfreien Oberfläche.

Anwendungsgebiete:

Rooflex bietet dem Verarbeiter eine hervorragende funktionelle Lösung für Anschluss- und Abdichtungsarbeiten an Kamin, Wand und allen anderen aufgehenden Bauteilen bei guter Optik. Durch die Kalottenprägung ist es möglich, eine optimale Anformung des Abdichtungsstreifens an den Dachverlauf zu erreichen. Die Profilierung ermöglicht hierbei eine gute individuelle Anpassung und Verarbeitung. Rooflex ist geeignet sowohl für alle glatte, nicht gewellte Bedachungsmaterialien und wenig strukturierte Untergründe, zum Beispiel für:

- Anschlüsse an Biberschwanzdächer
- Seitenanschlüsse an aufgehenden Bauteilen im Dachbereich als auch aufgrund seiner guten Anpassungsfähigkeit an den Untergrund für alle kleinformige, gewellte Bedachungsmaterialien und Stark strukturierten Untergründe.

Anwendungsinformation:

Einseitig selbstklebende Abdichtungsstreifen aus profiliertem und farbbeschichtetem Aluminium oder Kupfer mit einer vollflächigen Beschichtung aus Butyl-Kautschuk-Kleber. Diese Butylkleberschicht verfügt über eine sehr hohe Klebekraft auf fast allen Untergründen, sie ist dauerelastisch und temperaturbeständig. Rooflex ist kalottengeprägt, dadurch kann der Abdichtungsstreifen an der gewünschten Stelle leicht konturgenau gebogen werden. Die Metalloberfläche ist wetterfest und UV-beständig. Zur optimalen Verarbeitung ist die Kleberbeschichtung mit einer reißfesten, geteilten und überlappenden Kunststoffolie abgedeckt. Das Aluminium- oder Kupferblech steht beidseitig etwa 3 - 5 mm über der Butylkleberschicht. Die Ränder sind umgefalzt, sodass keine scharfen Kanten vorhanden sind.

Lagerung:

Kühl und trocken. Nicht der dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, sehr lange lagerfähig.

Lieferform:

1 Rolle 280mm x 5 m

verfügbare Optionen

Farbe

dunkelbraun
schwarz
ziegelrot
