

Produktinformation

Gori 05 Rapid Holzöl

Art-Nr.: G4052 / Marke: [Gori](#)



GORI®
Professional

69,95EUR / Dose

Grundpreis: 27,98EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo GORI 05 Rapid Holzöl:

GORI 05 Rapid Holzöl schnelltrocknendes, wässriges Holz-Öl für Terrassen, Möbel, Wand- und Bodenflächen. Holzöl für Schutz und Pflege für verschiedene Holzarten im Außen - und Innenbereich.

- Nach ca. 1 Stunde überstreichbar.
- Langanhaltender Witterungs- und UV- Schutz.
- mit wasserabperlendem Effekt
- Anti Rutscheffekt.
- Vermindert Austrocknung, Rissbildung und Verformung des Holzes.
- Offenporig und feuchtigkeitsregulierend.
- Schutz und Pflege für verschiedene Holzarten im Außen - und Innenbereich.
- Allgemeine bauaufsichtliche DIBT-Zulassung Nr.: Z-157.10-88.
- Alte Norm. DIN EN 71-3.Sicherheit von Spielzeug nach Trocknung des Anstrichs.

Anwendungsgebiete Holzöl:

Produktinformation

Außen und Innen: Zum Beispiel für Gartenmöbel, Pergolen, Sichtschutzanlagen, Terrassenböden, Zäune, Holzfußböden, Wandpaneele aus Hart - Weichholz oder Thermoholz. Hinweis: Holzpflegeöle und Lasuren sind nur bedingt trittfest. Laufspuren (z.B. auf Terrassen - und Holzfußböden) regelmäßig nachpflegen. Nicht für WPC (wood - plastic - composites) geeignet.

Untergründe:

Weich-und Hartholz im Außen-und Innenbereich. Nicht für Böden aus Räucherholz (z.B. Räuchereiche) geeignet. Verfärbungen durch die Reaktion des zum Räuchern verwendeten Ammoniaks mit Holzinhaltsstoffen. Der Untergrund muß trocken, sauber, tragfähig, fett-, öl- und wachsfrei sein. Harzstellen auskratzen und mit geeignetem Mittel (z.B. Nitro-Universalverdünnung) reinigen. Ausharungen sind mit beschichtungstechnischen Maßnahmen nicht zu verhindern. Schmutz, Algen und Schimmel entfernen, z. B. mit Gori Grünbelag - Entferner. Stark verwitterte Oberflächen bis zum gesunden Holz abschleifen. Ggf. vergrautes Holz mit Holzbleiche aufhellen.

Verbrauch:

Ca. 45 ml/m². 1 Liter reicht für bis zu 22 m². Auf rauen und geriffelten Hölzern höherer Verbrauch. Bei Holzfußböden im Innenbereich nicht weniger als 60ml/m² auftragen. Genaue Menge durch Probeauftrag ermitteln. Je nach Bauteil, durch den Spritzverlust einen Mehrverbrauch von 15%-30% berücksichtigen.

Verarbeitung:

Mit einem Pinsel dünn allseitig aufbringen. Überschüssiges Material nach ca. 15 Minuten mit einem Lappen entfernen. Vor Gebrauch und zwischendurch gut aufrühren. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Um Farbtongleichheit zu gewährleisten, nur Material mit gleicher Chargen - Nr. an einer Fläche verarbeiten. Holzinhaltsstoffe verschmutzen manchmal angrenzende Flächen, z.B. Steinböden (dunkle oder farbige Ausläufer). Direkten Kontakt mit alkalischen Putzen vermeiden. Nach dem ersten Anstrich können sich Holzfasern hochstellen. Durch einen leichten Zwischenschliff wird eine glatte Oberfläche erzielt. Holztypische Eigenschaften, z.B. Verfärbungen durch Holzinhaltsstoffe sowie Farbtonveränderungen bei modifizierten Hölzern können durch die Behandlung mit Öl nicht vermieden werden.

Neue rohe Hölzer, 2 x dünn mit GORI 4052 RAPID HOLZ- ÖL allseitig behandeln. Renovierungsbeschichtung mindestens 1x jährlich mit GORI 4052 RAPID HOLZ-ÖL nachpflegen.

Lagerung:

In nicht angebrochenen Gebinden mindestens 5 Jahre haltbar. Gebinde nach Gebrauch gut verschließen und kurz auf den Kopf stellen. Kühl, trocken aber frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

2,5 Liter

Farbe:

Farblos, Bangkirai, Lärche, Teak

verfügbare Optionen

Farbe

farblos
bangkirai

Produktinformation

lärche

teak
