

Produktinformation

Gori 28 Imprägniergrund

Art-Nr.: G28 / Marke: [Gori](#)



GORI®
Professional

19,95EUR / Dose

Grundpreis: 26,60EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

🔄 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo GORI Imprägniergrund:

Produktinformation

GORI Imprägniergrund Schützt vorbeugend tiefenwirksam vor Bläue. Darüberhinaus wird durch einen guten Bläueschutz auch die Gefährdung des Holzes durch nachfolgende holzerstörende Pilze verringert. GORI Imprägniergrund ist tiefenwirksam, schützt vorbeugend vor Bläue. GORI Imprägniergrund verbessert die Haftung von nachfolgenden Anstrichen.

- Bläueschutzgrund auf Lösemittelbasis.
- Für rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren.
- Schützt vorbeugend tiefenwirksam vor Bläue. Darüberhinaus wird durch einen guten Bläueschutz auch die Gefährdung des Holzes durch nachfolgende holzerstörende Pilze verringert.
- Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche.
- Systemabgestimmt mit GORI LASUREN UND LACKFARBEN.

Anwendungsgebiete Imprägniergrund:

Nur für Außen. Ideal zur Behandlung von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erd - Boden - und Wasserkontakt, welche nachfolgend mit Lasuren, Farben oder Lacken dekorativ endbehandelt werden sollen. Zum Schutz von nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Holzbauteilen, z.B. Zäune, Verbretterungen, Pergolen, Carports, Fenster und Außentüren etc. anzuwenden auf unbehandelten oder bis auf das rohe Holz abgeschliffenen Holzbauteilen.

Untergründe:

Entsprechend vorbehandelte Holzarten. Rohe, unbehandelte Hölzer im Außenbereich sowie Innenseiten von Fenstern und Außentüren:

A - Grundierung mit Bläueschutz erforderlich:

Eiche (weiß) Europa (Splintholz), Fichte, Hemlock, Kiefer (Splintholz), Lärche (Splintholz), Oregon - Pine (Douglasie) - Splintholz, Plantagenkiefern, z.B. Radiata pine, Red - Meranti (Splintholz), Sitka - Fichte, Tanne.

B - Grundierung mit Bläueschutz nicht erforderlich:

Afzelia (Doussie), Amerikanischer Mahagoni, Bangkirai (Yellow Balau), Eiche (weiß) Europa (Kernholz), Eukalyptus, Blue Gum (Eucalyptus globulus), Framire, Iroko (Kambala), Kiefer (Kernholz), Lärche (Kernholz), Merbau, Okoume, Oregon - Pine (Douglasie) - Kernholz, Red Meranti - Kernholz, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak, Western Red Cedar.

Verbrauch:

Gehobelter Holz: ca. 120 ml/m². 1 Liter reicht für ca. 8 m². Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.

Trocknungszeit:

Bei Normklima (23°C, bei 50% relativer Luftfeuchte. Nach (DIN 50014) sowie auf üblichen Holzarten wie Kiefer und Fichte nach ca. 5 Stunden oberflächentrocken. Nach ca. 12 Stunden überstreichbar mit lösemittelhaltigen Systemen (Lasuren, Farben, Lacken). Bei nachfolgendem Anstrich mit wässrigen Systemen ist eine Trockenzeit von ca. 5 Tagen bei Normklima zu berücksichtigen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich. Bei ungünstiger Witterung (Hohe Luftfeuchtigkeit, niedrigen Temperaturen) kann sich die Trocknung deutlich verzögern. Holzartbedingt können ebenfalls Trocknungsverzögerungen auftreten.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren. Mit weichem Pinsel in Faserrichtung auftragen. Vor Anwendung im Sprühverfahren in geschlossenen Anlagen bitte unsere Beratung in Anspruch nehmen. Vor der Verarbeitung den Farbton prüfen. Wir empfehlen grundsätzlich einen Probeanstrich. Anwendung des Produktes nur mit geeignetem Deckanstrich. Beim Streichen von Fenstern und Außentüren für gute Belüftung und Innenventilation sorgen. Fenster und Türen offen halten. (Querlüftung, Luftwechsel mind. 5/h. Die Aufenthaltsdauer im Arbeitsbereich ist zu minimieren. Keine Verdünnung zusetzen. Die Holzfeuchte darf 20% nicht überschreiten. Optimale Verarbeitungs - und Trocknungstemperatur +15° C bis +30°C (gilt für Untergrund, Gori 28 Imprägniergrund extra und Umgebungstemperatur). Trocknungstemperatur mindestens

Produktinformation

+5°C. Die abgetrocknete Grundierung ist mit Kunststoffen und bituminösen Materialien verträglich. Die Brennbarkeit des Holzes wird nach der Trocknung der Grundierung nicht erhöht. Greift Glas und Metall nicht an.

Hinweis:

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Offene Flammen vermeiden. Keine Anwendung in unmittelbarer Gewässernähe. Das Mittel darf nicht in Gewässer gelangen. Das Bläueschutzmittel ist nicht anzuwenden bei Holz, das bestimmungsgemäss in direkten Kontakt mit Lebens – oder Futtermitteln kommt. Nur in Originalgebinden aufbewahren.

Lagerung:

Nur in Originalgebinde lagern! Gebinde nach Gebrauch dicht verschließen. Angebrochene Gebinde nur begrenzt haltbar. Nicht bei Temperaturen unter + 5 C oder über + 30° C lagern. Keine Anwendung des Produktes in unmittelbarer Gewässernähe. Fest verschlossen und frostfrei lagern und transportieren.

Lieferform:

0,75 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter

Farbe:

Farblos

verfügbare Optionen

Lieferform

0,75 L Eimer

2,5 L Eimer (+30,00EUR)

5L Eimer (+66,00EUR)
