

Produktinformation

Dorus Schmelzklebstoff KS 351

Art-Nr.: dorusks351 / Marke: [Henkel](#)



259,95EUR

Grundpreis: 10,40EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab	252,15EUR - Sie sparen 7,80EUR,
3	Grundpreis: 10,09EUR / pro kg

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Dorus KS 351 Schmelzkleber:

Dorus KS 351 Schmelzkleber Hotmelt Kantenanleimung bei Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP ab 15

Produktinformation

m/min Vorschub. Dorus KS 351 Schmelzkleber Hotmelt zur softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen. Dorus KS 351 Schmelzkleber Hotmelt ist geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag.

Anwendungsgebiete:

- Mittelviskos
- Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
- Sehr gute thermische Beständigkeit
- Ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmestandfestigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute Benetzung
- Gestattet ruhige Oberfläche auch von hochflexiblen Kantenmaterialien
- Hohe Endfestigkeit der Verklebung

Technische Daten:

Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 110 °C

Viskosität (Brookfield): ca. 140 000 mPa·s / 180 °C

ca. 75 000 mPa·s / 200 °C

Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C

geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach DORUS-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest

Verarbeitungshinweise:

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

im Schmelzbehälter: 180 - 200 °C

an der Auftragswalze: 190 - 200 °C

Anwendungsbereiche:

- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP* *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
- Softforming auch mit schwer verklebbaren Profilen
- Geeignet für Bearbeitungszentren (BAZ) mit Direktauftrag

Lagerung:

Mindestens 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung.

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV und entsprechenden EU-Richtlinien.Lieferform:

Lieferform:

25kg Sack Granulat

Farbe:

transparent
