

Produktinformation

Dorus Hotmelt KS 217

Art-Nr.: dorusks217 / Marke: [Henkel](#)



173,00EUR / Sack / Säcke

Grundpreis: 6,92EUR / pro kg

inkl. 19% USt. zzgl. 16,66EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Dorus KS 217 Hotmelt:

Dorus KS 217 Hotmelt Kantenanleimung bei Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP ab 15 m/min

Produktinformation

Vorschub. Dorus KS 217 Hotmelt ist besonders gut geeignet für Massivholz Kantenanleimung.

Anwendungsgebiete:

- Mittelviskos
- Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff
- Sehr gute thermische Beständigkeit
- Ergibt dichte Fuge, praktisch nicht sichtbar
- Sehr hohe Wärmestandfestigkeit
- Hohe Ergiebigkeit
- Sehr gute Benetzung
- Gestattet ruhige Oberfläche auch von hochflexiblen Kantenmaterialien
- Hohe Endfestigkeit der Verklebung

Technische Daten:

Erweichungspunkt (Ring & Kugel): ca. 105 °C

Viskosität (Brookfield): ca. 100 000 mPa·s / 180 °C

ca. 55 000 mPa·s / 200 °C

Wärmestandfestigkeit: ca. 90 °C

geprüft mit 0,6 mm Eichefurnier nach DORUS-Prüfmethode im aufsteigenden Wärmetest

Verarbeitungshinweise:

Empfohlene Verarbeitungstemperatur

im Schmelzbehälter: 180 - 200 °C

an der Auftragswalze: 190 - 200 °C

Anwendungsbereiche:

- Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub
- Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP* *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
- Besonders geeignet für Massivholz

Lagerung:

Mindestens 1 Jahr bei kühler und trockener Lagerung.

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV und entsprechenden EU-Richtlinien.Lieferform:

Lieferform:

25kg Sack Granulat

Farbe:

weiß, natur, braun

verfügbare Optionen

Farbe

natur

Produktinformation

weiß
