

Weber.tec 901 Bitumengrundierung

Art-Nr.: TEC901 / GTIN: 4011361109451 / Marke: [Saint-Gobain Weber](#)




29,95EUR / Eimer

Grundpreis: 5,99EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. 8,69EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 6	29,05EUR - Sie sparen 0,90EUR,
Eimer	Grundpreis: 5,81EUR / pro kg

 Voraussichtlich von 3 - 14 Werktagen
versandfertig



Produktinfo:

Weber.tec 901 Bitumengrundierung kann als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen verwendet werden. Weber.tec 901

Produktinformation

Bitumengrundierung kann als Dichtanstrich und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl fungieren und auch zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze.

- lösemittelfrei
- hoher Bitumenanteil
- beständig gegen viele Säuren und Laugen
- hoch alkalienbeständig
- auch für leicht feuchte Untergründe
- als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen
- als Dichtanstrich und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl
- zur Herstellung bituminöser, wasserundurchlässiger Putze

Anwendungsgebiete:

Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen sowie Dichtanstrich und Schutzanstrich auf Beton, Putz-, Mauerwerk, Stahl und Dachpappe. Das Produkt kann als Fundamentanstrich in Gebieten mit aggressivem Grundwasser verwendet werden. Desweiteren eignet es sich als Voranstrich auf Trapezblech, sowie zur Herstellung bituminöser Mauermörtel für Bauwerke innerhalb des Erdreichs oder im Schachtbau.

Vorbehandlung:

- Trocken oder leicht feucht, frostfrei, Mauerwerk voll fugig, saugende Flächen mit einem Voranstrich versehen.
- Betonflächen sind zu entgraten, falls nötig mit geeignetem Mörtel zu verfüllen oder ebnen.

Prüfungen/ Zulassungen:

weber.tec 901 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle

Verarbeitung:

Mischvorgang:

- Als Voranstrich für die Bitumendickbeschichtungen ist weber.tec 901 im Verhältnis 1:10 RT mit Wasser zu verdünnen und auf dem zuvor gereinigten Untergrund aufzutragen
- Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Anwendung kann das Produkt ca. 30% bis 70% mit Wasser verdünnt werden.

Mineralische Untergründe:

- Nach Auftrocknung des Voranstrichs, sind 1- bis 2 unverdünnte Deckanstriche erforderlich.

Bitumenbahnen:

- Voranstrich aus 1 RT Emulsion und 1-3 RT Wasser. Nach Auftrocknung 1-2 Deckaufstriche unverdünnt.

Trapezbleche:

- Voranstrich aus 1 RT Emulsion und 3 RT Wasser.

Besondere Hinweise:

- Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern die Durchtrocknung.
 - Dachflächen erfordern ein Mindestgefälle von 5%.
 - Erst nach vollständiger Abbindung und Durchtrocknung darf die Verklebung von Schutz- und Dämmplatten sowie das Verfüllen der Baugrube erfolgen.
 - Bei Mörtelarbeiten mit Bitumenzusatz sollte eine starke Sonneneinstrahlung sowie trockene Untergründe vermieden werden
 - Nichteisenmetalle, wie z. B. Aluminium und Zink, sind als Untergrund nicht geeignet.
-

Produktinformation

● Bei Verarbeitung im Spritzverfahren Emulsion mit 10- 20 % Wasser verdünnen. Spritz- und Auftragsgerät nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verbrauch:

als Schutzanstrich bei 2 Aufträgen :

ca. 450,0 ml/m²

als Voranstrich für Bitumendickbeschichtungen :

ca. 15 - 30 ml/m²

Lagerung:

weber.tec 901 Trocken und frostfrei im original verschlossenen Gebinde lagerfähig.

Lieferform:

5l Eimer

10l Eimer

Farbe:

schwarz

verfügbare Optionen

Lieferform

5 kg Eimer

10 kg Eimer (+20,00EUR)
