

Produktinformation

Silirub Pro N Bausilikon

Art-Nr.: silpron / GTIN: 5411183081376 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

6,95EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 2,24EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche	6,60EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,35EUR, Grundpreis:
	2,13EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Silirub Pro N der neutrale Silikon Dichtstoff für Profis. Profianwender schätzen Soudal Silirub Pro N da er keine Fäden zieht

Produktinformation

und sich hervorragend verarbeiten lässt. Perfektioniert wurde Soudal Silirub Pro N durch eine ständige Verbesserung durch Rücksprache mit dem professionellen Anwendern. Silirub Pro N haftet auf allen bauüblichen untergründen.

- anstrichverträglich
- bitumenverträglich
- breites Haftspektrum
- dampfdiffusionsoffen
- elastisch
- lösemittelfrei
- nicht korrosiv
- pilzhemmend
- UV- und witterungsstabil

Normen und Zulassungen:

Entspricht DIN 18545, Teil 2 E (Prüfzeugnis 220005579 – MPA, Dortmund)

Bauteilprüfung gem. ift-Richtlinie MO-01/1 (Prüfbericht 10532389/1 –ift, Rosenheim)

Anwendungsgebiete:

- Bau- und Konstruktionsfugen
- Dauerhafte, dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Türbzw.
- Fensterumrahmungen (Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM)
- Glas-/Rahmenversiegelung in Verbindung mit beschichtetem Holz, eloxiertem Aluminium und Hart-PVC
- Fugen in Sanitärräumen und Küchen
- Fugenabdichtung in Luftzirkulationssystemen
- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Anschlußfugen zwischen Spülbecken und Wand
- Stoßfugenabdichtung zwischen angrenzenden Verglasungselementen (Wetterversiegelung) nach vorheriger objektbezogener Freigabe durch uns.
- Abdichtung von Polycarbonat- und Polyacrylatkonstruktionen (lassen Sie sich durch unseren Technischen Dienst beraten)

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernenbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Bemerkungen:

Bei der Verwendung als Glas-/Rahmendichtstoff sowie bei der Stoßfugenabdichtung ist die Verträglichkeit im System sicherzustellen. SILIRUB PRO N darf nicht in direktem Kontakt mit dem Isolierglas-Randverbund stehen. Bei direktem Kontakt mit der PVB-Folie bei VSG-Glas bedarf es einer Verträglichkeitsprüfung. SILIRUB PRO N ist nicht für geklebte Ganzglasfassaden geeignet.

Normen und Zulassungen:

- Entspricht DIN 18545, Teil 2 E (Prüfzeugnis 220005579 – MPA, Dortmund)
- Bauteilprüfung gem. ift-Richtlinie MO-01/1 (Prüfbericht 10532389/1 –ift, Rosenheim)

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farben:

Produktinformation

transparent, weiß, grau

verfügbare Optionen

Farbe

grau

transparent

weiß
