

Ottoseal S7 Glas Silikon

Art-Nr.: S7-04-C04 / GTIN: 4030574025952 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,18EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	12,56EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,39EUR, Grundpreis:
	4,05EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo:

Produktinformation

Ottoseal S7 (identisch mit Novasil S7) spezielles sehr wetterbeständiges Silikon mit einer hervorragenden Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit, Ozonbeständigkeit und UV-Beständigkeit. Ottoseal S7 spezielles sehr wetterbeständiges Silikon zum wetterbeständigen Abdichten von Glasfassaden, Schrägverglasungen, Dachverglasungen und vor allem Wintergärten.

Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff

Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Lange Hautbildungszeit

Verarbeiterfreundliche matte Oberfläche

Hohe Kerb- und Reißfestigkeit

Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer

Verträglich mit PVB-Folien bei VSG-Einheiten

Verträglich mit Isolierglas-Randverbund auf Silicon-Basis

Nicht korrosiv

Anwendungsgebiete:

Speziell entwickelt für die wetterbeständige Abdichtung (weather sealing) an Glasfassaden (structural glazing), Schrägverglasungen, Dachverglasungen und Wintergärten.

Geeignet für die Verfugung an Isolierglaseinheiten und Glaselementen aus VSG und ESG. Nicht geeignet für die strukturelle Klebung von Structural-Glazing-Elementen.

Normen und Prüfungen:

Entspricht den Anforderungen der DIN 18540-F

Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 F 25 LM

Vorbehandlung:

Vorbereitung der Haftflächen Verträglichkeit: Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sein.

Reinigung: Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Untergründe: Reiniger für nicht-poröse. Die Reinigung sollte mit OTTO Cleaner T, oder anderen Reinigern auf

Aceton- oder Isopropanolbasis und mit einem sauberen und flusenfreien Tuch erfolgen. Reiniger für poröse Untergründe:

Poröse Oberflächen müssen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln gesäubert werden.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

Produktinformation

310 ml PE-Kartusche

Farben:

schwarz
