

Ottoseal S9 Isolierglasrandverbund Silikon

Art-Nr.: S9-04-C04 / GTIN: 4030574019647 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe


12,95EUR / Kartusche /

Kartuschen

Grundpreis: 4,18EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Ottoseal S9 ist ein neutral vernetzender RTV-1 Silikon-Dichtstoff. Ottoseal S9 Silikon-Dichtstoffisolierglasrandverbund zur Herstellung extrem UV-beständiger Isolierglaseinheiten. Ottoseal S 9 ist verträglich mit PVB Folien bei VSG Einheiten.

Produktinformation

Ottoseal S9 ist ein unverzichtbarer Silikon-Dichtstoff, welcher eine extrem große Klebkraft auf Glas und vielen Werkstoffen, z.T. in Verbindung mit Haftvermittlern aufweist.

- Neutral vernetzender RTV-1 Silicon-Dichtstoff
- Extrem UV-beständig
- Hoch reiß- und kerbfest
- Große Klebkraft auf Glas und vielen Werkstoffen, z.T. in Verbindung mit Haftvermittlern
- Sehr gut verträglich mit Abstandhaltern aus Aluminium,
- Edelstahl und TPS
- Nicht korrosiv
- Verträglich mit PVB-Folien bei VSG-Einheiten

Anwendungsgebiete:

Sekundär-Randverbund zur Herstellung UV-beständiger Isolierglaseinheiten in Verbindung mit Butylkautschuk als Primärabdichtung.

Normen und Prüfungen:

- Geprüft vom ift Rosenheim nach EN 1279, Teil 2 an gasgefülltem Mehrscheiben-Isolierglas mit Alu-Spacern und nach EN 1279, Teil 4, Abschnitt 5.1 und 5.2 von der MPA Darmstadt.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Während der Verarbeitung und Aushärtung von OTTOSEAL S9 ist für eine gute Belüftung zu sorgen. OTTOSEAL S9 ist gebrauchsfertig und kann nach entsprechender Öffnung des vorliegenden Gebindes sofort verwendet werden. Zu klebende Teile müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Als Reiniger empfehlen wir OTTO Cleaner T , Brennspritus o.ä. bzw. automatische Reinigungsanlagen. Bei Verwendung von Haftvermittlern (Primer) aus dem OTTO-Programm sind keine Zwischenwartezeiten erforderlich. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.
Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Produktinformation

Farben:

schwarz