

Ottoseal S120 Fenstersilikon

Art-Nr.: S120-310 / GTIN: 4030574025426 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

8,29EUR / Kartusche / Kartuschen



Grundpreis: 2,67EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	8,04EUR - Sie sparen 0,25EUR, Grundpreis: 2,59EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	7,88EUR - Sie sparen 0,41EUR, Grundpreis: 2,54EUR / 100 ml
Ab 60 Kartusche / Kartuschen	7,63EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 2,46EUR / 100 ml
Ab 120 Kartusche / Kartuschen	7,46EUR - Sie sparen 0,83EUR, Grundpreis: 2,41EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S120:

Produktinformation

Ottoseal S120 Fenstersilikon ist extrem Geruchsarm. Ottoseal S 120 ist Hochabriebfest und schlierenfrei daher sehr gut für geeignet für Glasversiegelung an Holzfenster und allgemeinen Glaselementen.

- Hoch abriebfest und schlierenfrei nach DIN 18545
- Schlierenfreie Reinigung
- Auch in matten Farben erhältlich
- Harmoniert mit matten und glänzenden Oberflächen
- Fungizid ausgerüstet
- Widerstand gegen Schimmelbefall
- Verträglich mit PVB-Folien entsprechend den Kriterien der ift-Richtlinie DI-02/1
- Geeignet bei der Verarbeitung von VSG
- Nicht korrosiv
- Verursacht keine (Rost-)Korrosion bei ungeschützten Metalloberflächen
- Geruchsarm
- Angenehmes Verarbeiten
- Ausgezeichnete Frühbeanspruchbarkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452 (nicht überstreichbar)
- Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Für langlebige Anwendungen im Innen- und Außenbereich

Anwendungsgebiete:

- Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- Glas-, Fenster- und Metallbau
- Abdichten von Profilglas (z.B. Profilitverglasung)
- Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- Geeignet für die Verfugung an Glaselementen
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Materialien wie Keramik, Metall, Glas etc.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebilde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (20 Ktu. je Karton)

verfügbare Optionen

Produktinformation

Farbe

anthrazit
betongrau
braun
dunkelbraun
dunkelgrau
eiche dunkel
eiche hell
hellgrau
manhattan
matt-anthrazit
matt-betongrau
matt-braun
matt-dunkelbraun
matt-dunkelgrau
matt-eiche dunkel
matt-hellbraun
matt-hellgrau
matt-manhattan
matt-pergamon
matt-sanitärgrau
matt-schneeweiss
matt-schwarz
matt-seidengrau
matt-silbergrau
matt-weiß
schneeweiß
schokobraun
schwarz
seidengrau
silbergrau
transparent
transparentgrau
weiß
RAL 9010 reinweiß
