

Produktinformation

Transpacryl Acryl transparent

Art-Nr.: SOALTR / GTIN: 5411183027671 / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

4,79EUR / Kartusche / Kartuschen

Grundpreis: 1,55EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche / Kartuschen	4,65EUR - Sie sparen 0,14EUR, Grundpreis: 1,50EUR / 100 ml
Ab 30 Kartusche / Kartuschen	4,55EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 1,47EUR / 100 ml
Ab 60 Kartusche / Kartuschen	4,41EUR - Sie sparen 0,38EUR, Grundpreis: 1,42EUR / 100 ml
Ab 90 Kartusche / Kartuschen	4,31EUR - Sie sparen 0,48EUR, Grundpreis: 1,39EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Acryl transparent:

Soudal Transpacryl ist ein transparenter Acryldichtstoff. Nach Aushärtung glasklar und anstrichverträglich. Transpacryl transparenter Acryl Dichtstoff hat eine sehr gute Haftung auf eloxiertem Aluminium und bauüblichen Untergründe.

- Nach Aushärtung glasklar
- Sehr gute Haftung auf eloxiertem Aluminium
- Sehr gute Haftung auf porösen Untergründen
- siliconfrei
- transparent
- überputz- u. streichbar mit Innenfarbe

Anwendungsgebiete Acryl Dichtstoff transparent:

- Abdichten von Gehrungsschnitten und Profilstößen im Metallbau

Produktinformation

- Fugen und Risse in Mauer- und Putzarbeiten
- Fugen zwischen Mauer-, Tür- oder Fensterrahmen
- Fugen an Fensterbänken und zwischen Fußboden und Fußbodenleiste
- Abdichtungen im Sanitärbereich

Verarbeitung Acryl Fugenmasse:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Kartuschenpistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch mit Cuttermesser entferntbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Alle porösen Untergründe, eloxiertes Aluminium, keramische Fliesen.

Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Vorbehandlung: stark poröse Untergründe mit einer Mischung von 1/3 TRANSPACRYL und 2/3 Wasser vorstreichen und danach mindestens 60 Minuten ablüften lassen.

Bemerkungen:

Nicht anwenden bei ständiger Wasserbelastung. Überstreichbar mit den meisten Dispersionsfarben. Die Farbe muss elastisch genug sein, um auf einem plastoelastischen Dichtstoff aufgetragen werden zu können. Eventuell vorhandene Seifenreste von Glättmittel sind vor dem Anstrich zu entfernen, da diese die Anstrichhaftung verschlechtern.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

weiß, nach Aushärtung transparent
