

Allesdichter Fugendichtstoff

Art-Nr.: adicht / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

9,24EUR / Stück

Grundpreis: 2,98EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo:

Soudal Allesdichter Fugendichtstoff ist ein universell einsetzbarer, lösemittelhaltiger Fugendichtstoff für viele Problemfälle im Bauwesen. Soudal Allesdichter Fugendichtstoff für Anschlußfugen mit max. 20% Gesamtbewegung zwischen den unterschiedlichsten Materialien, Abdichten von Dächern mit Bitumen- oder Kunststofffolien, Schornsteinanschlüsse, Anschlußprofile im Dach- und Wandbereich und die Reparatur von undichten Dachrinnen und Fallrohren sind nur einige seiner Einsatzbeispiele. Soudal Allesdichter Fugendichtstoff ist glasklar transparent, UV- und witterungsbeständig, sofort wasserfest (haftet sogar unter Wasser), verursacht keine Kupferkorrosion, haftet auf Bitumen, ist überstreichbar und hervorragend beständig gegen Schimmelbefall.

- 100% transparent, glasklar
- Sehr gut verarbeitbar
- Lösemittelhaltig
- siliconfrei
- Nach Aushärtung anstrichverträglich nach DIN 52452

Produktinformation

- UV- und witterungsbeständig
- Sofort wasserfest (haftet sogar unter Wasser)
- Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmelbefall
- Sehr gute primerlose Haftung auf vielen Materialien, sogar unter Wasser und auf Bitumen.
- Keine Kupferkorrosion

Anwendungsgebiete:

- Fugen mit einer Bewegung bis maximal 20%
- Reparaturprodukt für undichte Dachrinnen und Fallrohre
- Anschlussfugen zwischen den verschiedensten Materialien
- Abdichtungen an Schornsteinanschlüsse und Auschubprofile im Dach- und Wandbereich
- Abdichtungen an Dächern mit Bitumen- und Kunststofffolien
- Abdichten in der Klimatechnik und Lüftungstechnik

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Untergründe:

Soudal Allesdichter Fugendichtstoff haftet auf allen üblichen Bauuntergründe, wie z.B. Glas, Holz, Beton, Porenbeton, Bitumen, Messing, Kupfer, Putz, Fliesen, Dachziegel, Polyester, Keramik, Dachbahnen etc. Die Haftflächen müssen sauber, staubfrei und fettfrei, dürfen aber feucht sein. Keine Vorbehandlung erforderlich. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest mit Soudal Allesdichter Fugendichtstoff durchzuführen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310ml PE-Kartusche

Farbe:

glasklar, transparent