

Ottoseal P305 Premium PU Dichtstoff

Art-Nr.: p305 / GTIN: 4030574094361 / Marke: [OTTO Chemie](#)




Dichtstoffe • Klebstoffe

10,95EUR / Schlauchbeutel
inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-
Versand

Staffelpreise

Ab 20 Beutel 10,62EUR - Sie sparen 0,33EUR

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo PU Dichtmasse:

Produktinformation

PU Dichtmasse mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit. Ottoseal P305 Premium PU Dichtstoff bietet gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit. Das silikonfreie PU Dichtmasse härtet blasenfrei aus. Ottoseal P305 Premium PU Dichtstoff ist für die Anwendungen gemäß IVD Merkblatt Nr. 7 und 9 geeignet. Das günstige Ottoseal P305 Premium PU Dichtstoff ist bestens geeignet für Dehnungsfugen und Anschlussfugen im Hochbau.

- 1K-Polyurethan-Dichtstoff
- Härtet blasenfrei aus
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Anstrichverträglich nach DIN 52452
- Silikonfrei
- Dehnungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,3 N/mm²

Anwendungsgebiete PU Dichtstoff:

- Hochbaufugen nach DIN 18540-F
- Dehnungs- und Anschlussfugen an Beton- und Porenbetonfertigteilen
- Abdichten von Fassaden, Metallbaukonstruktionen, Terrassen, Balkonen,
- Fenster- und Türanschlüssen, Flachdachbrüstungen
- Nicht geeignet für Stossfugenklebung von Gipsfaserplatten
- Max. Fugenbreite: 35 mm

Normen und Prüfungen:

- Geprüft und fremdüberwacht nach DIN 18540-F (Süddeutsches Kunststoff-Zentrum, Würzburg)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 7+9+20+22+24+27 geeignet
- Gütesiegel des IVD - Industrieverband Dichtstoffe e.V. - geprüft durch das ift - Institut für Fenstertechnik e.V., Rosenheim
- Konform zur Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Zertifiziert nach GOS

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 24 Monate lagerfähig.

Lieferform:

600 ml Schlauchbeutel (20 Sbl. je Karton)

Farbe:

schwarz, mörtelgrau, lichtgrau, betongrau, mittelgrau, weiß

Produktinformation

Gefahrenhinweise

Ausrufezeichen

Achtung

- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

verfügbare Optionen

Farbe

betongrau
lichtgrau
mittelgrau
mörtelgrau
schwarz
weiß
