

Ottoseal S72 Plexiglassilikon & Kunststoffsilikon

Art-Nr.: s72 / GTIN: 4030574057793 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,95EUR / Kartusche /


Kartuschen

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche /	12,30EUR - Sie sparen
Kartuschen	0,65EUR

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo:

Produktinformation

Ottoseal S72 Plexiglassilikon und Kunststoffsilikon haftet auch ohne Primer auf fast allen Kunststoffen und auf Doppelstegplatten. Ottoseal S72 1K-Silikon-Klebstoff verursacht an nicht vorgespanntem Plexiglas keine Spannungsrisse. Ottoseal S72 Plexiglassilikon & Kunststoffsilikon ist geprüft auf Verträglichkeit im Kontakt mit Lebensmitteln. Ottoseal S72 ist ein unverzichtbarer Plexiglassilikon und Kunststoffsilikon zum Kleben und Abdichten im Gewächshaus-, Kunststoff-, und Wintergartenbau selbst bei Witterungs-, Alterungs- und UV-Belastungen.

- Neutral vernetzender 1K-Silikon-Klebstoff auf Alkoxy-Basis
- Haftet ohne Primer auf vielen Kunststoffen (ausgenommen PE, PP und PTFE und ähnliche Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung)
- Sehr gute Haftung auf Doppelstegplatten
- Verursacht an nicht vorgespanntem Acrylglas (Plexiglas®) und Polycarbonat (Makrolon®, Lexan®) keine Spannungsrisse
- Geruchsarm
- Hohe Kerb- und Reißfestigkeit
- Nicht korrosiv
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Normen und Prüfungen:

- Verursacht an nicht vorgespanntem Plexiglas (geprüft von Röhm GmbH, Darmstadt) keine Spannungsrisse
- Die Verträglichkeit von OTTOSEAL S72 mit spannungsfreiem Plexiglas ist vom Hersteller geprüft und bestätigt. Prüfbericht der Degussa AG über die Verträglichkeit mit Plexiglas XT liegt vor
- Geprüft auf Lebensmittelverträglichkeit vom Chemischen Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte

Anwendungsgebiete:

- Kleben und Abdichten im Kunststoff-, Gewächshaus- und Wintergartenbau selbst bei Witterungs-, Alterungs- und UV-Belastungen

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernen.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Empfindliche Kunststoffe mit Brennspritus oder mit einem vom Kunststoffhersteller empfohlenen Reiniger reinigen.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung.

Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen die Otto Chemie Kleb- und Dichtstoffe in den ungeöffneten Originalgebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

Produktinformation

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

transparent, RAL 9010 reinweiß, RAL 7004 signalgrau

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7004 signalgrau

RAL 9010 reinweiß

transparent
