

Produktinformation

Ottoseal S100 Premium Sanitärsilikon

Art-Nr.: S100 / GTIN: 4030574038570 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

7,95EUR / Kartusche / Kartuschen



Grundpreis: 2,65EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche / Kartuschen	7,71EUR - Sie sparen 0,24EUR, Grundpreis: 2,57EUR / 100 ml
Ab 40 Kartusche / Kartuschen	7,55EUR - Sie sparen 0,40EUR, Grundpreis: 2,52EUR / 100 ml
Ab 60 Kartusche / Kartuschen	7,31EUR - Sie sparen 0,64EUR, Grundpreis: 2,44EUR / 100 ml
Ab 100 Kartusche / Kartuschen	7,16EUR - Sie sparen 0,80EUR, Grundpreis: 2,38EUR / 100 ml

🚚 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S100 Sanitärsilikon:

Produktinformation

Ottoseal S100 Sanitärsilikon der Spitzenklasse! Ottoseal S100 Sanitärsilikon nahezu Unübertroffen in Verarbeitung, Langlebigkeit und Abriebfestigkeit. Ottoseal S100 Sanitärsilikon mit einer riesigen Farbauswahl!

- Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- Einzigartige Verarbeitungseigenschaften
- Hervorragend glättbare Oberfläche
- Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen

Normen und Prüfungen:

- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 3 geeignet
- „Besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ gemäß Baustoffliste (TOXPROOF) des TÜV Rheinland

Anwendungsgebiete Sanitärsilikon:

Ottoseal S100 Sanitärsilikon für Abdichtungen von Betonelementen, Fenstern, Mauerwerk, im Sanitär- und Küchenbereich, Pilzhemmend. Entspricht der DIN 18545, Teil 2, Gr. E. Die Kontaktflächen müssen trocken, fett- und staubfrei sein. Vor der Hautbildung mit Glättmittel glätten. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen ggf. Arzt aufsuchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Von Kindern fernhalten.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 18 Monate lagerfähig.

Lieferform:

300 ml Kartusche

Farbe:

transparent, weiß, schneeweiß, altweiß, chinchilla, fugengrau, grauweiß, flashgrau, nebel, silbergrau, silbergrau 17, seidengrau, grau 15, manhattan, morgengrau, blassgrau, distelgrau, hellgrau 21, steingrau, hellgrau, sanitärgrau, flanelgrau, basalt, titangrau, altgrau, platingrau, achatgrau, zementgrau, betongrau, grau, hellgraphit, anthrazit, asphaltgrau, schwarz, crocus, ägäis, ägäisblau, mint, moosgrün, whisperblau, crocusblau, bermuda, sorrentoblau, vanillebeige, fugenweiß, jasmin, pergamon, lichtgrau, strandbeige, natura, melba, anemone, sahara, bahamabeige, rotbeige, caramel, umbra, curry, mittelbraun, tabakbraun, rehbraun, braun, bali, cottofuge, graurot, magnolia, pastellbeige, stella, sunset, mandelbraun, rubinrot, feuerrot, gold effect, silver effect, alu

Produktinformation

Besondere Hinweise

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Werkstoffe / Materialien im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Werkstoffen / Materialien, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Werkstoffe / Materialien zu nehmen. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen Essigsäure freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silicons. Einkomponentige Silicone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn, die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Anmerkung zur Verarbeitung des Farbtons "Alu": Bitte beachten Sie dass beim "Modellieren" des Silicons, d.h. wenn Siliconschichten übereinander geschoben werden (wie z.B. im Eckbereich), dunkle deutlich sichtbare Trennlinien entstehen. Diese Linien sind durch anschließendes Glätten nicht mehr zu beseitigen. Dieser Effekt tritt ausschließlich im Farbton "Alu" auf. Die Ursache hierfür liegt im Farbpigment, welches den Metalleffekt erzeugt. Dies ist eine typische Produkteigenschaft im Farbton "Alu" und stellt keinen Produktmangel dar. Um diesen Effekt zu vermeiden, ist beim Glätten darauf zu achten, dass keine Siliconschichten übereinander geschoben werden. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden. Bei der Sanierung von mit Schimmelpilz kontaminierten Fugen muss der vorhandene elastische Dichtstoff vollständig entfernt werden. Vor der Neuverfugung sind die betroffenen Fugenbereiche mit OTTO Anti Schimmelspray zu behandeln, um evtl. vorhandene Pilzsporen zu entfernen. Ansonsten kann es trotz fungizider Ausrüstung des Dichtstoffes sehr schnell wieder zu einem Schimmelpilzbefall der Fuge kommen. Bitte beachten Sie das technische Datenblatt von OTTO Anti-Schimmelspray.

verfügbare Optionen

Farbe

achatgrau	altgrau	altweiß	alu	anemone	anthrazit
asphaltgrau	bahamabeige	bali	basalt	bermuda	betongrau
blassgrau	braun	caramel	chinchilla	cottofuge	crocusblau
curry	distelgrau	fango	feuerrot	flanellgrau	flashgrau
fugengrau	fugenweiß	grau	grau 15	graurot	grauweiß
hellgraphit	hellgrau Nr. 21	intensivbraun	jasmin	kastanie	lichtgrau
mandelbraun	manhattan	melba	mint	mittelbraun	moosgrün
morgengrau	natura	nebel	pergamon	platingrau	rehbraun

Produktinformation

rotbeige	rotbraun	robinrot	sahara	samtschwarz	sandbeige
sandgrau 18	sanitärgrau	schneeweiß	schwarz	seide	seidengrau
silbergrau	silbergrau 17	silver effect	sorrentoblau	steingrau	strandbeige
tabakbraun	titangrau	transparent	umbra	vanillebeige	vulkansand
weiß	zementgrau Nr. 31	matt anthrazit	matt bahamabeige	matt caramel	matt grau
matt manhattan	matt pergamon	matt sanitärgrau	matt silbergrau	matt weiß	matt zementgrau 31
