

Ottoseal S27 Lebensmittel Silikon

Art-Nr.: S27 / GTIN: 4030574021053 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,18EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	12,56EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,39EUR, Grundpreis:
	4,05EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Zolltarifnummer: 32149000

Produktinfo:

Produktinformation

Ottoseal S27 Lebensmittel Silikon ist ein Lebensmittel taugliches Silikon geprüft und zugelassen für Anwendungen im Trinkwasserbereich und Lebensmittelbereich nach ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg. Ottoseal S27 Lebensmittelsilikon hat eine gute chemische Beständigkeit gegenüber verdünnter Säuren und Laugen.

- Acetat vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff
- Geprüft für Anwendungen im Lebensmittelbereich
- Gute chemische Beständigkeit, z.B. gegenüber verdünnten Säuren und Laugen
- Hohe Kerb- und Reissfestigkeit
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit

Anwendungsgebiete:

- Abdichten im Trinkwasserbereich, wie z.B. an Trinkwasserbehältern und -filtern
- Abdichten im Lebensmittelbereich, z.B. in Molkereien, Schlachtereien, Getränke- und Lebensmittelfabriken, Großküchen etc.
- Abdichten im Sterilbereich, z.B. in OP-Räumen

Normen und Prüfungen:

- Unbedenklichkeitserklärung in Bezug auf Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg)
- Positiv geprüft auf die Verträglichkeit im Kontakt mit Lebensmitteln (Chemisches Laboratorium Dr. Stegemann, Georgsmarienhütte)
- Entspricht der Leitlinie des Umweltbundesamtes für den Kaltwasserbereich und den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (geprüft vom Hygiene-Institut, Gelsenkirchen — elastische Verfugung zwischen keramischen Belägen)
- Entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (elastische Verfugung zwischen keramischen Belägen) NSF 61

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche

Farben:

grau, transparent, weiß, RAL 7004

verfügbare Optionen

Farbe

transparent

grau

RAL 7004 signalgrau

weiß
