

Silirub Pro W Bausilikon

Art-Nr.: SPW-300-WS / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

5,95EUR / Kartusche / Kartuschen


Grundpreis: 1,98EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 15 Kartusche	5,77EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,18EUR, Grundpreis:
	1,92EUR / 100 ml

🕒 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Silirub Pro W Bausilikon für Fenster und Glas abdichten. Alle üblichen Baufugen und Glasfalzversiegelung für Doppelverglasungsanwendungen, Abdichten zwischen Polykarbonat, behandelten Holz- und Metallprofilen und Glas.

- Sehr gut verarbeitbar

Produktinformation

- Farbbeständig und UV-beständig
- Sehr geringe Emissionen, EC1+ zertifiziert
- Unempfindlich gegen Schimmel
- Dauerelastisch nach Aushärtung
- Sehr gute Haftung auf vielen Materialien
- Geruchsarm.
- Lange Hautbildungszeit.

Anwendungsgebiete:

- Alle üblichen Baufugen und Glasfalzversiegelung.
- Dehnungsfugen zwischen vielen verschiedenen Konstruktionsmaterialien.
- Hervorragend für Doppelverglasungsanwendungen.
- Abdichten zwischen Polykarbonat, behandelten Holz- und Metallprofilen und Glas.
- Fugen in Sanitäreinrichtungen (Kunststoffwannen und Duschtassen) und Küchen.
- Dichtung von Fugen in sanitären und andern feuchten Räumen, z.B. zwischen Dusche, Badewanne und Wand, zwischen Wand und Waschbecken, zwischen Boden und Toilette

Untergründe:

Untergründe: alle üblichen Bauuntergründe Beschaffenheit: tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei.

Oberflächenvorbereitung: Poröse Oberflächen sollten mit Primer 150 grundiert werden. Jedoch, für eine optimale Haftung und bei kritischen Anwendungen, wie Fugen, die extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind, sowie bei stark belasteten oder mit Wasser belasteten Fugen, empfehlen wir eine Vorbehandlung. Nicht poröse Oberflächen ggf. mit einem Soudal Aktivator oder Reiniger vorbehandeln (siehe Technisches Datenblatt). Keine Haftung auf Untergründen aus PE, PP, PTFE (Teflon®) und bituminösen Substraten. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Tragen Sie das Produkt mit einer Hand-, Batterie- oder Pressluft-Pistole auf die Oberfläche auf. Tragen Sie Silirub Pro W gleichmäßig und ohne Lufteinschlüsse auf die Fuge auf. Glätten Sie die Fuge mit einem Spatel mit Hilfe eines Glättmittels. Achten Sie darauf, dass keine Seifenlösung zwischen die Fugenkanten und das Dichtmittel gelangt (um die Haftwirkung nicht zu beeinträchtigen).

Verarbeitung: Mit Hand-, Pressluft- oder Batterie-Pistole.

Reinigung: Sofort nach der Verwendung (vor dem Aushärten) mit Waschbenzin oder Soudal Surface Cleaner reinigen.

Glätten: Mit einer seifigen Lösung oder Soudal Glättmittel vor der Hautbildung.

Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichem Material

Kompatibilität mit Glas

In unseren Labors durchgeführte Tests ergaben, dass Silirub Pro W mit den meisten Primärdichtungen aus Butyl und PVB-Folien kompatibel ist. Aufgrund der Vielzahl an verfügbaren Systemen zur Vorverklebung können wir nicht für alle Systeme testen, ob diese unseren Verglasungsdichtstoffen kompatibel sind. Sowohl bei Doppelglassystemen als auch bei beschichteten Glassystemen wird ein Verträglichkeitstest empfohlen.

Fugenabmessung

Anwendung auf Glas: Oberflächenabdichtung = mindestens 4 mm breit, mindestens 6 mm tief. Mindestfugentiefe für Anschlussfugen bei

Fenstern: 10 mm.

Dehnungsfugen: Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 5 mm. Fugenbreite 10-30 mm, Tiefe = 1/2*Breite. Empfohlene Fugenkonfiguration für Anschlussfugen und Fugen mit

Scherbeanspruchung: Tiefe = Breite (min. 5 mm).

Produktinformation

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farben:

weiß
