

Produktinformation

Universal Silikon

Art-Nr.: unisil / Marke: [Soudal](#)



SOUDAL

5,79EUR

Grundpreis: 1,87EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

 Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen

Produktinfo Soudal Universalsilikon:

Soudal Universal Silikon Dichtstoff ist ein fungizid ausgerüstetes Silikon, dass auf vielen untergründen haftet. Soudal Universal Silikon Dichtstoff lässt sich gut verarbeiten und ist bestens geeignet für Haus, Garage, Garten, Carport.

- breites Haftspektrum
- dauerelastisch
- farbecht
- pilzhemmend
- schnellhärtend
- temperaturbeständig
- UV- und witterungsstabil
- wasserfest

Anwendungsgebiete Universalsilikon:

Produktinformation

- Fugenabdichtungen in Sanitärräumen und Küchen
- Abdichtungen in Kühlräumen und im Containerbau
- Abdichtungen in Luftzirkulationssystemen

Normen und Zulassungen:

- Zulassungsnummer für pilzhemmende Eigenschaften in Belgien: 2390/B

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe (außer PVC, PP, PE und PTFE). Wegen der sauren Eigenschaften können manche Metalle (z.B. Kupfer, Blei) angegriffen werden. Bei Anwendungen in Gegenwart von Teer oder Bitumen können Verfärbungen des Dichtstoffes auftreten. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Vorbehandlung: poröse Untergründe mit höherer Wasserbelastung ggf. mit PRIMER 150 vorbehandeln. Bei allen glatten Oberflächen (außer Glas) empfehlen wir mit Surface Activator vorzureinigen, zu entfetten und zu aktivieren. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernenbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5°C und +25°C) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (15 Ktu. je Karton)

Farbe:

transparent, weiß, grau, schwarz

verfügbare Optionen

Farbe

grau

schwarz

transparent

weiß