

Ottoseal S10 Konstruktionsklebstoff

Art-Nr.: s10 / Marke: [OTTO Chemie](#)



Dichtstoffe • Klebstoffe

12,95EUR / Kartusche /

Kartuschen


Grundpreis: 4,18EUR / 100 ml

inkl. 19% USt. zzgl. 7,95EUR DHL, UPS, DPD-Versand

Staffelpreise

Ab 20 Kartusche	12,56EUR - Sie sparen
/ Kartuschen	0,39EUR, Grundpreis:
	4,05EUR / 100 ml

Voraussichtlich von 1 - 4 Werktagen



Produktinfo Ottoseal S10:

Produktinformation

Ottoseal S 10 Konstruktionsklebstoff ist ein extrem UV-beständiger und reißfester Konstruktionsklebstoff. Ottoseal S 10 Konstruktionsklebstoff zum Kleben und Abdichten von Glaselementen auch Röntgenschutzglas. Ottoseal S 10 Konstruktionsklebstoff ist besonders gut geeignet für Verfugungen an Glaselementen, Schrägverglasungen, Dachverglasungen und Wintergärten.

- Neutral vernetzender 1K Silikon Klebstoff und Dichtstoff
- Sehr gute Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
- Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, z.T. in Verbindung mit Primer
- Nicht korrosiv
- Hohe Kerbfestigkeit und Reißfestigkeit
- Verträglich mit PVB-Folien bei VSG-Einheiten

Anwendungsgebiete:

Abdichten von Anschlussfugen und Dehnungsfugen im Hochbau

Auch geeignet für die wetterbeständige Abdichtung (weather sealing) an Glasfassaden (structural glazing), Schrägverglasungen, Dachverglasungen und Wintergärten

Geeignet für die Verfugung an Glaselementen aus VSG und ESG. Hierzu bitten wir um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik

Einbau von Röntgenschutzglas

Elastisches Kleben und Abdichten in der Elektroindustrie, im Maschinen-, Fahrzeug- und Schiffsbau

Nicht geeignet für die strukturelle Klebung von Structural-Glazing-Elementen.

Normen und Prüfungen:

Prüfprotokoll über die Eignung für den Kontakt mit nicht vorgespanntem Acrylglas (Firma Röhm/ Darmstadt)

Von Schott Desag AG Deutsches Spezialglas, Grünenplan geprüft und empfohlen für den Einbau von Röntgenschutzglas RD 50 und RD 30

UL 94 Flame Classification HB RTI 105 °C, File No. E 176319

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüfzeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern. Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +35°C.

Anbringungsmethode: Mit Handpresspistole, Druckluftpistole oder Akkupistole ausspritzen.

Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernenbar.

Glätten: Mit Glättmittel und Abziehpachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

Kühl und trocken mindestens 12 Monate lagerfähig.

Lieferform:

310 ml Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farbe:

Produktinformation

weiß, grau, schwarz, transparent

verfügbare Optionen

Farbe

transparent

schwarz

weiß
